

Intra P14300

Taśma antypoślizgowa z ziarnem korundowym (tlenek glinu)

OPIS

Taśma samoprzylepna antypoślizgowa INTRA P14300 z klejem akrylowym (solwent) pokryta proszkiem ściernym korundowym (tlenek glinu) przeznaczona do naklejania na m.in. gładkich i śliskich stopniach schodów we wnętrzach i na zewnątrz. Odpowiednia do naklejania na powierzchniach betonowych, marmurowych, drewnianych, ceramicznych i kamiennych. Idealna do stosowania w halach fabrycznych, garażach szkołach, urzędach, sklepach, biurach, budynkach mieszkalnych, ośrodkach sportowych, kinach, teatrach oraz innych miejscach użyteczności publicznej.

ZASTOSOWANIE

- W budownictwie mieszkaniowym i użytkowym
- W przemyśle motoryzacyjnym
- W przemyśle maszynowym
- Ciągi komunikacyjne, stopnie schodów i drabin, podesty,
- Stopnie i podesty maszyn, pojazdów

ZALETY PRODUKTU

- Do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych
- Odporna na zmianę temperatur i warunki atmosferyczne
- Wysoka siła klejenia taśmy do różnego rodzaju podłoży: m.in. drewna, papieru, silikonu
- Odporność na starzenie oraz UV

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Typ minerału antypoślizgowego	-	tlenek glinu
Rodzaj kleju	-	akryl na solwencie
Kolor przekładki	-	biały
Grubość całkowita	mm	0,80
Wytrzymałość temperaturowa	°C	Od -20 do +80
Wydłużenie przy zerwaniu	%	80
Siła klejenia	N/25mm	14
Klasa ścieralności	-	R-13

KOLORY:

- bezbarwny, szary, brązowy, czarny, czerwony, niebieski, żółty, żółto-czarny, biało-czerwony, zielony marmurkowy, biały marmurkowy, czerwony marmurkowy, pomarańczowy marmurkowy

ZALECENIA DO APLIKACJI:

Powierzchnia na którą jest naklejana taśma powinna być sucha i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Nakładając samoprzylepne taśmy na dowolną powierzchnię, należy upewnić się, że nie jest ona zabrudzona olejem lub innymi zanieczyszczeniami powierzchni, takimi jak proszek, kurz lub środki anty adhezyjne.

Taśma ma zabezpieczoną usuwalną przekładkę warstwę klejącą. Przed naklejeniem taśmę można rozwinąć i odmierzyć wymaganą długość i odciąć ją z rolki. Odcięty fragment można przyłożyć w docelowe miejsce i stopniowo usuwając przekładkę naklejać. Po naklejeniu docisnąć.

Zalecana temperatura otoczenia, powierzchni na którą taśma będzie naklejana i samej taśmy, zapewniająca najlepsze rezultaty wynosi minimum $+10^{\circ}\text{C}$ lub więcej. Prawidłowe wiązanie może nie nastąpić, jeśli temperatura kleju i powierzchni materiału nie wynosi $+10^{\circ}\text{C}$ lub więcej. Właściwa siła przylegania taśmy zostaje osiągnięta po okresie wiązania wynoszącym 24 godziny w temperaturze otoczenia $+23^{\circ}\text{C}$.

Zużyte taśmy (starte ziarno ściernie) należy wymienić na nowe, ponieważ nie spełniają już swego zadania. Podkład, który jest nośnikiem ziarna nie posiada właściwości antypoślizgowych(!)

W trakcie eksploatacji należy dbać o czystość powierzchni taśm. Nagromadzone zabrudzenia, błoto, oblodzenie ograniczają skuteczność działania antypoślizgowego powierzchni taśmy i należy je usuwać.

W aplikacjach na zewnątrz, przed sezonem zimowym, podczas naklejania taśmy, można użyć dodatkowo niewielkiej ilości kleju uszczelniającego typu "fix", aby zabezpieczyć krawędzie taśmy przed gromadzeniem się wilgoci. Wilgoć ta, zamarzając w sezonie zimowym, może doprowadzić do podważenia i odklejenia się taśmy.

ZALECENIA SKŁADOWANIA:

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy $+10^{\circ}\text{C}$ a $+30^{\circ}\text{C}$. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana nie mniej niż 12 miesięcy.

UWAGI:

Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.pl
www.intra.pl
BDO 000021476

