



NCN110



MCB Wyłącznik nadprądowy $I_{cn}=10000A$ / $I_{cu}=15kA$ 1P C 10A

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów chronionych	1
Liczba biegunów	1 P
Układ biegunów	1 P
Montaż	Szyna DIN
Charakterystyka wyzwalania	C

Funkcje

Z rozłączanym biegunem N	Nie
--------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	Tak
----------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn}	10 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 / 400 V
Typ napięcia zasilającego	AC
Znamionowe napięcie izolacji U_i	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	6000 V
Minimalne napięcie znamionowe łączeniowe ($U_e \min$)	12 V

Prąd

Prąd znamionowy I_n	10 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs}	7.5 kA
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego	1.13 / 1.45 I_n
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego	5 / 10 I_n
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego	7 / 15 I_n
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego	1.13 / 1.45 I_n
Prąd znamionowy w temperaturze $-10^\circ C$ zgodnie z PN-EN 60947	13.92 A
Prąd znamionowy w temperaturze $-15^\circ C$ zgodnie z PN-EN 60947	14.2 A
Prąd znamionowy w temperaturze $-20^\circ C$ zgodnie z PN-EN 60947	14.47 A
Prąd znamionowy w temperaturze $-25^\circ C$ zgodnie z PN-EN 60947	14.74 A

Prąd znamionowy w temperaturze -5°C zgodnie z PN-EN 60947	13.64 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947	13.35 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947	11.46 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z PN-EN 60947	11.11 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947	10.75 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947	10.38 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947	10 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947	9.6 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947	9.19 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947	8.75 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947	8.29 A
Znam. zdolność wyłącz. zwarcowego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1	10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)	15 kA
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)	15 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarcowego Icn poniżej 240V AC zgodnie z IEC 60898-1	10 kA
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 220V AC wg PN-EN 60947-2	15 kA
Prąd / Temperatura	
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	12.86 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C	12.63 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	12.39 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	12.15 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	11.9 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C	11.65 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	10 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	9.7 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	9.39 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C	9.06 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	8.73 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	8.38 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	8.02 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	7.64 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	7.24 A
Współczynnik korekcyjny prądu	
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie	1
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie	0.95
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie	0.9

Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie	0.85
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 100 Hz	1.1
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 200 Hz	1.2
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 400 Hz	1.5
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 60 Hz	1.1
Wymiary	
Głębokość produktu	70 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	17.5 mm
Częstotliwość	
Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
Moc	
Maksymalna strata mocy na biegun zgodnie ze standardem	3 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1.87 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	1.87 W
Wytrzymałość	
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	4000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	20000
Instalacja / Montaż	
Moment dokręcający	2,8 Nm
Łatwość demontażu aparatów modułowych	Tak
Możliwość demontażu od dołu	Tak
Przystosowany do montażu podtynkowego	Tak
Podłączenie	
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	1 / 25 mm ²
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)	1 / 35 mm ²
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu sztywnego (drut)	1 / 35 mm ²
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu elastycznego (linka)	1 / 25 mm ²
Wyposażenie	
Akcesoria dodatkowe	Tak
Przeźroczysta osłona pola opisowego	Tak
Norma	
Norma	EN 60898-1 IEC 60947-2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-25...70 °C

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	2
Klasa ograniczenia energii I²t.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-25...80 °C
Temperatura	
Temperatura kalibracji	50 °C