

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZESTAW NAPRAWCZY DO DESKI SUP 9 ELEMENTÓW

PARAMETRY TECHNICZNE

- Skład kleju: Keton metylowy 12 ~ 22%; Octan etylu 30 ~ 50%; Octan metylu 8 ~ 18%; Aceton 8~16%; Poliuretan 12~18%
- Gęstość kleju: 18000 – 24000 cps
- Waga kleju: 3 g
- Data przydatności do użycia kleju: 3 lata od otwarcia

Zawartość zestawu:

- Pojemnik do przechowywania
- Klej
- Klucz
- Dwie szczotki
- Dwie okrągłe łatki naprawcze
- Dwie łatki naprawcza 10 cm x 15 cm

SPOSÓB UŻYCIA KLEJU

1. Najpierw należy zawiązać szwy wykalczkami lub innymi przedmiotami.
2. Upewnij się, że naprawiany przedmiot jest w stanie częściowo opróżnionym. Najpierw upewnij się, że naprawiony port jest czysty i wolny od ciał obcych.
3. Znajdź wewnętrzną warstwę materiału PVC w uszkodzonej szczelinie, nałóż klej na powierzchnię złącza i natychmiast mocno dociśnij.
4. Na zewnętrzną warstwę wstępnie naklejonego uszkodzonego miejsca nałóż kolejną warstwę kleju. Do drugiej wzmocnionej naprawy użyj łatki naprawczej znajdującej się w zestawie naprawczym.

OSTRZEŻENIA

1. Z produktu powinny korzystać jedynie osoby dorosłe.
2. Podczas korzystania z kleju należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie oczu.
3. Należy unikać kontaktu kleju ze skórą.
4. W przypadku dostania się kleju do dróg oddechowych lub pokarmowych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
5. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
6. Przed użyciem należy skontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy zaniechać korzystania.
7. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3993 Zestaw naprawczy do deski SUP 9 elementów

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach