

PŁYN DO KABIN

v.01-11.2012

Charakterystyka:

Płyn ochronny do kabin lakierniczych na bazie wody. Pozwala zachować czystość ścian kabiny, tworzy lepką warstwę ochronną, która wiąże kurz i pył. Nałożona warstwa płynu jest przezroczysta, doskonale odbija światło, nie wpływa negatywnie na ocenę koloru. Warstwa jest łatwa do zmycia za pomocą wody lub myjki wysokociśnieniowej.

UWAGA: Chronić przez mrozem.

Dane techniczne:

Termin ważności: 24 miesiące Gęstość: 1,1 g/cm³ Kolor: przezroczysty - brązowawy Wydajność: 15 m²/l



Aplikacja

Produkt gotowy do użycia.

Nanosić na czyste i suche powierzchnie za pomocą pistoletu natryskowego: dysza 1,9 – 2,2 mm. Temperatura kabiny powinna mieć ok. 21 °C. Zalecana ilość warstw 3, między warstwami odczekać 10 min. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.



Usunięcie/ czyszczenie

Usuwać w temperaturze ok. 21 °C. **WYŁĄCZYĆ ZASILANIE KABINY, ŚWIATŁA I INNE ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA.** Za pomocą wężyka podłączonego do wody lub myjki ciśnieniowej zraszać wodą powierzchnie pokryte płynem, pozostawić na 5 min. Następnie spłukać wodą, obszary bardziej zabrudzone wyczyścić ręcznie. Pozostawiać do wyschnięcia.

Dystrybutor:

Grupa CSV Sp. z o.o.

ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, tel. +48 4321900, fax +48 4601459

NIP 534-247-60-33, REGON 143024171, Kapitał Zakładowy 66 291 000,00 PLN

Sąd rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000390775