

Specyfikacja		
Model		EC-AD 7kW/11kW
Wejście	Zasilanie	3P+N+PE
	Napięcie znamionowe	7kW: 230VAC ± 15% 11kW: 380VAC±15%
	Częstotliwość	50Hz
	Prąd znamionowy	16A
Wyjście	Napięcie wyjściowe	230VAC±15%
	Wyjście znamionowe Prąd	7kW: AC (1-fazowy), 32A(Max) 11kW: AC (3-fazy), 16A(Max)
	Moc znamionowa	7kW/11kW
Użytkownik Interfejs	Wskaźnik LED	RGB LED
	Wyświetlacz	OLED 1.54 inch
	Wtyczka zasilania	Czerwony CEE wtyczka (niestandardowa)
	Wtyczka ładowania	Wtyczka Type2
	Długość kabla	3.5m/5m/10m (do wyboru)
	Przycisk	Regulacja prądu / Ładowanie do przodu
	Komunikacja	Bluetooth/WiFi (opcjonalnie)
	Tryb uruchamiania	Plug&Play
	Instalacja	Przenośny/montowany na ścianie
Material	Materiał obudowy	PC+ABS V0
	Materiał kabla	TPE
	Licznik energii	Na pokładzie

Bezpieczeństwo, ochrona	Licznik energii	Na pokładzie
	Wyciek elektryczny ochrona	Typ A AC30mA / Typ B AC30mA+DC6mA (opcjonalnie)
	Klasa ochrony	IP67
	Wpływ Ochrona	IK10
	Ochrona elektryczna	Nadmierny prąd, nadmierne / zbyt niskie napięcie, RCD, ochrona uziemienia, przepięcia, nadmierna temperatura
	Zasilanie w trybie gotowości	<3W
	Standard	EN 61851-1-2001; EN 61851-21-2001; EN 62192-2
	Gwarancja	2 lata
	Certyfikacja	CE
Środowisko	Chłodzenie	Naturalne chłodzenie
	Temperatura pracy	-25°C-+50°C
	Wilgotność podczas pracy	5%-95%
	Wysokość pracy	<2000M
Opakowanie	Rozmiar jednostki	240*102*60mm
	Rozmiar opakowania	420*320*160mm
	Waga netto	3.5KG
	Waga brutto	4.0kg