965204-AF - Moduł przyłączeniowy do instalacji dwururowych, kątowy, 1/2"- 3/4" E

Karta danych 2026/03/23

Dwururowe hydrauliczne moduły przyłączeniowe z wbudowanymi zaworami kulowymi pełnią funkcję regulacji przepływu oraz odcięcia grzejnika od pozostałej części instalacji. Dzięki modułom przyłączeniowym Comap można podłączyć grzejniki o rozstawie 50 mm.
Comap produkuje i sprzedaje szeroką gamę modułów hydraulicznych, która znajduje zastosowanie w instalacjach z rur: miedzianych, stalowych, polietylenowych PEX i wielowarstwowych z wkładką aluminiową AL/PEX.



Korzyści

- Dzięki niewielkim rozmiarom moduły H integrują się z pozostałymi elementami instalacji (mała widoczność pod grzejnikiem)
- Dwa modele: do instalacji jedno- i duwrurowych
- Różne metody podłączenia do grzejników (metal/metal, o-ring)
- Kształty: proste lub kątowe
- Wymiary: 1/2'' i 3/4''

Dane techniczne

- Moduły hydrauliczne są odpowiednie do następujących zastosowań: instalacje centralnego ogrzewania
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 barów
- Maksymalna temperatura robocza: 110 °C

Opis	Moduł przyłączeniowy do instalacji dwururowych, kątowy, 1/2"- 3/4" E
Numer katalogowy	965204-AF
Kod EAN	3430650371309
Model	Comap Moduły przyłączeniowe do instalacji dwururowych
Podłączenie grzejnika ["]	1/2" M
Podłączenie rury	3/4"E M
Rozstaw osi [mm]	50
Kształt	kątowy



© 2024 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Radiator valves and fittings
Klasa	Moduł przyłączeniowy H do grzejników dolnozasilanych
Nazwa produktu	Moduł przyłączeniowy do instalacji dwururowych, kątowy - 1/2"-3/4" E
Marka	Comap
Rodzaj produktu	Two pipes
Numer katalogowy	965204-AF
Kod EAN	3430650371309

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

Installation and operating instruction
Deklaracja zgodności

ul.Annopol 4a
03-236, Warszawa - pl

T +48 22 679 00 25
E pl.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/pl

© 2024 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.