

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

30
1994-2024

Rally Haftgrund Spray

Podkład akrylowy
Acryl Primer
Acryl Haftgrund
Акриловая грунтовка

PL APP Rally Haftgrund Spray jest szybko schnącym, jednoskładnikowym podkładem akrylowym w aerozolu. Podkład jest łatwy do szlifowania oraz posiada bardzo dobrą przyczepność. Data produkcji i numer serii na opakowaniu. Trwałość 10 lat.

EN APP Rally Haftgrund Spray is a one-component quick-drying aerosol acrylic primer. It offers easy sanding and very good adhesion. Batch number and manufacture date on a package. Shelf life 10 years.

DE APP Rally Haftgrund Spray ist ein schnell trocknender 1K-Acryl-Haftgrund im Aerosol. Der Haftgrund kann sehr einfach geschliffen werden und haftet sehr gut. Das Produktionsdatum und die Seriennummer auf der Verpackung. Lebensdauer 10 Jahre.

FR Apprêt acrylique APP Rally Haftgrund Spray est un apprêt acrylique monocomposant à séchage rapide, en aérosol. L'apprêt est facile à poncer et a une très bonne adhérence. Durée de conservation et numéro de série sur l'emballage. Durabilité – 10 ans.

ES Imprimación acrílica APP Rally Haftgrund Spray es una imprimación acrílica de un componente y secado rápido, ofrecida en espray. La imprimación resulta fácil de lijar y destaca por su excelente adherencia. Fecha de producción y número de serie en envase. Durabilidad 10 lat.

RU APP Rally Haftgrund Spray является быстросохнущей, однокомпонентной акриловой грунтовкой в аэрозольном баллончике. Эта грунтовка легко шлифуется и обладает хорошей адгезией. Дата изготовления и номер партии на упаковке. Срок пригодности 10 лет.

UA APP Rally Haftgrund Spray швидко висихаюча, однокомпонентна акрилова грунтовка в аэрозольному балончику. Грунтовка легко шліфується і має гарну адгезію. Дата виготовлення і номер партії на упаковці. Термін придатності 10 років.



TDS & MSDS

NIEBEZPIECZEŃSTWO. ZAWIERA: Aceton; Octan butylu; Butan-1-ol; Octan 2-metoksi-1-metyleolu. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. Pojemnik i jego zawartość utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi. Możliwe jest tworzenie się mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczającej wentylacji. **DANGER. CONTAINS:** Acetone; Butyl acetate; Butan-1-ol; 2-methoxy-1-methylethyl acetate. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Dispose of contents/container to approved waste disposal plant in accordance with local regulations. Formation of explosive mixtures is possible in the absence of sufficient ventilation. **GEFAHR. ENTHÄLT:** Aceton; Butylacetat; Butan-1-ol; 2-Methoxy-1-methylethylacetat. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tropfen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Staub/Rauch-/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Den Inhalt/Behälter dem benannten Entsorgungsunternehmen zuführen. Ohne ausreichende Belüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. **DANGER. CONTIENT:** Acétone; Acétate de butyle; Butane-1-ol; Acétate de 2-méthoxy-1-méthylethyle. Aerosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Un récipient et son contenu utiliser conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux ou internationaux. La formation de mélanges explosifs est possible en l'absence d'une ventilation suffisante. **PELIGRO. CONTAINS:** Acetona; Acetato de butilo; Butano-1-ol; Acetato de 2-metoxi-1-metilileto. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada. Es posible la formación de mezclas explosivas en ausencia de ventilación suficiente. **ОПАСНОСТЬ. СОДЕРЖИТ:** Ацетон; Бутил ацетат; Бутан-1-ол; 2-метокси-1-метилэтилацетат. Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. Контейнер находится под давлением: Нагревание может привести к взрыву. Вызывает раздражение глаз. Может вызвать сонливость и головкружение. Оказывает вредное влияние на водные организмы с долгосрочными последствиями. Длительное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Внимание! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхайте аэрозоль или туман. Хранить вдали от источников тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Контейнер под

давлением. Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей. Не подвергать воздействию температуры, превышающей 50 °C/122 °F. Избегать вдыхания паров/распыленной жидкости. Удалить содержимое/контейнер на специализированное предприятие по утилизации отходов. Образование взрывоопасных смесей возможно при отсутствии достаточной вентиляции. **НЕБЕЗПЕКА. МІСТИТЬ:** Ацетон; Бутилацетат; Бутан-1-ол; 2-метокси-1-метилетилацетат. Надзвичайно легко займистий аерозоль. Контейнер знаходиться під тиском: Нагрівання може привести до вибуху. Викликає подразнення очей. Може викликати сонливість і запаморочення. Має шкідливий вплив на водні організми з довготривалими наслідками. Тривалий вплив може викликати сухість і розтріскування шкіри. Увага! При обприскуванні можуть утворюватися небезпечні дихаючі краплі. Не вдихайте спреї або туман. Тримати подаль від тепла/скор/відкритого вогню/гарячих поверхонь. Не палити. Не розпиляти поблизу відкритого вогню або інших джерел займання. Контейнер під тиском. Не прокалювати та не спалювати, навіть після використання. Берігти від сонячних променів. Не піддавати впливу температури, що перевищує 50 °C/122 °F. Уникати вдихання парів/розпилюваних рідин. Усувати вміст/контейнер на спеціалізоване підприємство з утилізації відходів. При відсутності достатньої вентиляції можливе утворення вибухонебезпечних сумішей.



UN 1950

APP 210116



5 907782 025441

VOC/LZO (2006/42/EC, II: 840) 675,6 g/l

UFI: 5JVR-7K8G-X00N-GMM9

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
tel. +48 61 437 00 00, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

600 ml

800

3

e EAC

PG