

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## LED WORKLIGHT VALUE BATTERY PANEL 26W 865

WORKLIGHTS VALUE BATTERY | Mobilna lampa robocza zasilana akumulatorem



### Obszary zastosowań

- Renowacja
- Garaże
- Warsztaty
- Piwnice

### Zalety produktu

- Funkcja ładowania przez USB ze zintegrowanej funkcji power banku
- Niezależne źródło zasilania dzięki technologii akumulatorowej

### Cechy produktu

- Oprawa robocza z odchylaną głowicą
- Przenośna oprawa robocza zasilana bateryjnie
- Bateria ładowana poprzez kabel USB



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Moc nominalna       | 26,00 W    |
| Napięcie znamionowe | 13 V       |
| Prąd znamionowy     | 800,000 mA |
| Współczynnik mocy λ | 1,00       |
| Klasa ochrony       | III        |
| Tryb pracy          | Battery    |

Dane fotometryczne

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Strumień świetlny                        | 3000 lm       |
| Skuteczność świetlna                     | 100 lm/W      |
| Temperatura barwowa                      | 6500 K        |
| Barwa światła (oznaczenie)               | Cool Daylight |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | ≥80           |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw  | < 6 sdcm      |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM       | <1            |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM       | <0.9          |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1           |
| Kąt rozsyłu światła                      | 108 °         |

WYMIARY I WAGA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Długość           | 385,00 mm |
| Szerokość         | 70,00 mm  |
| Wysokość          | 315,00 mm |
| Masa produktu     | 2000,00 g |
| Długość przewodów | 600 mm    |



LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL  
30W 865

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Kolor produktu                          | Czarny/Szary |
| Kolor obudowy                           | Czarny/Szary |
| Materiał                                | Plastic      |
| Materiał osłony                         | Plastic      |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C       |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg       |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -10...+40 °C       |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+60 °C       |
| Typ połączeń                             | Typ wtyczki C (UE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP54               |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK06               |
| Ściemnialna                              | Tak                |
| Type of dimming [GMS]                    | 2 DIM              |
| Rodzaj montażu                           | Standing           |
| Wymienny modułu LED                      | Niewymienialny     |
| Ze źródłem światła                       | Tak                |

Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 7500                  |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Wymiar baterii         | Others |
| Czas ładowania baterii | 8 h    |

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Normy                               | CE  |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie |

Wposażenie / Akcesoria

- Przewód ładujący USB-C o długości 60 cm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                                        | Nazwa dokumentu                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL                        |
|  | Legal information                      | Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT |
|  | Declarations of conformity             | LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL                        |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075831179 | Składane pudełko<br>1                          | 75 mm x 390 mm x 325 mm                  | 2175.00 g   | 9.51 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075831186 | Karton wysyłkowy<br>5                          | 405 mm x 400 mm x 350 mm                 | 11827.00 g  | 56.70 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.