

Złącza PV MC4 Evo 2



DANE TECHNICZNE

Złącza PV męskie i żeńskie

Zakres temperatury pracy	-40°C do +85°C
Klasa ochrony	IP 68
Klasa bezpieczeństwa	II
Napięcie znamionowe	1500 V (IEC)
Prąd znamionowy	39A (2.5 mm²), 45A (4 mm²), 53A (6 mm²), 69A (10 mm²)
Rezystancja styków	0.20 mOhm

BUDOWA

- Materiał: Poliamid (PA) V0 zgodnie z UL 94
- Styk: miedź cynowana
- System styków z technologią MULTILAM z zatrzaskowym systemem styków

Złącze kablowe męskie MC4 Evo 2

Nr kat.	przekrój od / do mm²	średnica zewnętrzna od / do mm²
11020678	2.5	4.7 - 6.4
11020679	2.5	6.4 - 8.4
11018710	4.0 - 6.0	4.7 - 6.4
11020680	4.0 - 6.0	6.4 - 8.4
11019212	10.0	6.4 - 8.4

Złącze kablowe żeńskie MC4 Evo 2

Nr kat.	przekrój od / do mm²	średnica zewnętrzna od / do mm²
11020682	2.5	4.7 - 6.4
11020683	2.5	6.4 - 8.4
11018706	4.0 - 6.0	4.7 - 6.4
11020684	4.0 - 6.0	6.4 - 8.4
11019211	10.0	6.4 - 8.4