

## BCS-P-DIP24FC-Ai1

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 12380  
GTIN13/EAN13: 5904890713499

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/4089-bcs-p-dip24fc-ai1-5904890713499.html>



### Szczegóły produktu

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia         | BCS-P-DIP24FC-Ai1                  |
| Linia produktowa         | BCS POINT                          |
| NDAA                     | National Defense Authorization Act |
| Nagrywanie w chmurze BCS | Tak                                |
| Typ kamery               | Kopuła                             |
| Rozdzielczość            | 4 Mpx                              |
| Przetwornik              | 1/1.8" CMOS                        |
| System skanowania        | Progressive Scan                   |
| Piksele                  | 2688(H)×1520(V)                    |

|                                     |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiektyw                            | stały                                                                                                                                                                                  |
| Ogniskowa                           | 2.8 mm                                                                                                                                                                                 |
| Apertura                            | F1.0                                                                                                                                                                                   |
| Focus                               | Stały                                                                                                                                                                                  |
| Iris                                | Stały                                                                                                                                                                                  |
| Zoom cyfrowy                        | 16×                                                                                                                                                                                    |
| Kąt widzenia                        | H: 110.4°, V: 60.5° D: 115.2°                                                                                                                                                          |
| DORI                                | Detect 43m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m                                                                                                                                  |
| Czułość kamery                      | 0.0003Lux(F1.0,AGC)                                                                                                                                                                    |
| Stosunek S/N                        | 52dB                                                                                                                                                                                   |
| Balans bieli                        | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                                    |
| WDR                                 | 120dB                                                                                                                                                                                  |
| Kompensacja tła                     | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                                                                 |
| Migawka                             | Auto / manual 1~1/100000s                                                                                                                                                              |
| Kontrola wzmocnienia                | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                                    |
| Redukcja szumów                     | 2D/3D DNR                                                                                                                                                                              |
| Rol                                 | Region of Interest                                                                                                                                                                     |
| Defog                               | Digital                                                                                                                                                                                |
| Obrót obrazu                        | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°                                                                                                                                        |
| Ilość strumieni                     | 2                                                                                                                                                                                      |
| Rozdzielczości                      | 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)                                                     |
| Strumień główny                     | 2688×1520@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps                                                                                                                        |
| Strumień drugi                      | 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps                                                                                                                 |
| Bitrate                             | 128Kbps~6144kbps                                                                                                                                                                       |
| Kompresja wideo                     | H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                         |
| NightColor                          | NightColor 2.0                                                                                                                                                                         |
| Mikrofon                            | Tak                                                                                                                                                                                    |
| Kompresja audio                     | G.711A / G.711U                                                                                                                                                                        |
| Przechowywanie                      | NAS(NFS)                                                                                                                                                                               |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD 256GB                                                                                                                                                                          |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                             |
| Detekcja ruchu                      | 4                                                                                                                                                                                      |
| Maski prywatności                   | 4                                                                                                                                                                                      |
| Sieć                                | RJ-45 10/100Mbps                                                                                                                                                                       |
| Zgodność                            | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                                           |
| Protokoły                           | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS                                     |
| Bezpieczeństwo                      | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF |
| Rodzaj zasilania                    | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                                                                   |
| Pobór mocy                          | max 2.8W                                                                                                                                                                               |
| Kolor obudowy                       | Biały                                                                                                                                                                                  |
| Klasa szczelności IP                | IP67                                                                                                                                                                                   |
| IK10                                | Tak                                                                                                                                                                                    |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  | 4kV                                                                                                                                                                                    |
| Warunki pracy                       | -30°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                                                 |
| Wymiary                             | Ø128×100mm                                                                                                                                                                             |
| Waga                                | 0.63kg                                                                                                                                                                                 |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                                        |

|                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>  | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                             |
| <b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b> | Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |

**Akcesoria**



BCS-P-A172M



BCS-P-U112