

Dane produktów



ENSTO TUBE ENSTO

OPRAWA TUBE TU15.6000 IP65 6000LM 60W 840 PC O

REF. TU15.6000 | EAN. 6438389014112

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Źródło światła	LED, niewymienne
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Brak
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Szary
Rodzaj napięcia	AC
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Ze statecznikiem	Tak
Osprzęt wymienny	Tak
Możliwość ściemniania	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Nie

Stopień ochrony (NEMA)	2
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	I
Odporność uderowa	IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Strumień światła w trybie awaryjnym	6000 lm
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z wyłącznikiem	Nie
Maksymalna moc zestawu	60 W
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1	6000-6000 lm
Skuteczność świetlna oprawy	100 lm/W
Barwa światła	Biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0.9
Wiele barw	Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Wiele szerokości wiązki światła	Nie

Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Do ściemniaczy Zigbee	Nie
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP65

Szerokość	90 mm
Wysokość/głębokość	130 mm
Długość	1565 mm
Rodzaj okablowania	Z okablowaniem przelotowym
Liczba biegunów	5
Przekrój przewodu	2.5 mm ²
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Połączenie elektryczne z systemem złączy	Nie
Obsługa przez bluetooth	Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Kompatybilny z Casambi	Nie

Dokumentacja

Katalogi i inne

- PS_Tube_EN.pdf | PDF (0.36Mo)
- PF_TU15_6000.ltd | TXT (0.01Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

- 3D_TU15_6000.dwg | DWG (0.17Mo)