

Pinecil V2



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	Pinecil V2
Procesor	RISC-V BL706 (32-bit, 144 MHz)
Maks. moc grzania	65W
Zasilanie	USB-C PD (12–21V) / DC 12–24V
Zakres temperatur	100°C – 450°C
Czas nagrzewania	~12 sekund (do 350°C)
Ekran	OLED, 0.91", biały
Kompatybilne groty	TS100/TS-B2/TS-C1/TS-I
Funkcje dodatkowe	Motion detection, auto-sleep, temp. offset
Wymiary	ok. 153 x 12 x 14 mm (bez grota)
Waga	~28 g (bez zasilacza i grota)

Zawartość zestawu

- Pinecil V2 – lutownica główna
- Grot lutowniczy (TS-B2 lub inny, zależnie od dostawy)
- Instrukcja użytkownika
- **Brak zasilacza i kabla USB-C w zestawie**

Wymagania zasilania

Aby uzyskać pełną moc grzania (65W), zalecane jest użycie:

- Zasilacza **USB-C PD** min. 60W (20V/3A), np. do laptopa
- Lub zasilacza DC 12–24V (np. z wtykiem 5.5×2.5 mm)
- Zasilacze 5V nie zapewnią odpowiedniego nagrzewania

Uwaga

- Zalecana ostrożność – grot nagrzewa się błyskawicznie
- Firmware można aktualizować przez USB-C (DFU)

Producent

Pine Store Pte. Ltd.

Strona www producenta:

<https://www.pine64.org>

Gavsmarket

www.gavs.pl