

Naczynia C.O. BASIC

Przeponowe

Naczynia przeponowe CO BASIC przeznaczone są do stosowania w układach grzewczych i solarnych. Stosowane w instalacjach w celu utrzymania oraz wyrównywania ciśnienia, którego zmiany wynikają ze wzrostu objętości oraz temperatury czynnika. Główną funkcją naczyń przeponowych jest zapobieganie nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w zamkniętych instalacjach. We wnętrzu stalowego naczynia znajduje się wymienna membrana – EPDM (syntetyczny kauczuk), charakteryzującą się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie wysokich temperatur, oddzielająca ciecz od przestrzeni zajętej przez powietrze.

Zbiorniki wyposażone są w zawór regulujący ciśnienie wewnątrz naczynia oraz wymienną flanszę, wykonaną ze stali ocynkowanej o średnicy króćca przyłączeniowego 3/4".

Naczynia przeznaczone są do instalacji w których zawartość glikolu nie przekracza 50%.

Naczynia wiszące: 8 L / 12 L / 19 L / 24 L

Naczynia stojące: 36 L / 50 L / 80 L / 100 L



Model	Przylącze (cale)	Temperatura robocza (°C)	Maks. ciśnienie robocze (bar)	Maks. ciśnienie (bar)	Ciśnienie wstępne (bar)	Wymiar ØD (cm)	Wymiar H (cm)
Naczynie CO BASIC 5 L	3/4	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	20	30
Naczynie CO BASIC 8 L	3/4	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	22	32
Naczynie CO BASIC 12 L	3/4	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	28	32
Naczynie CO BASIC 19 L	3/4	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	28	40
Naczynie CO BASIC 24 L	3/4	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	28	46
Naczynie CO BASIC 36 L	3/4	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	35	62
Naczynie CO BASIC 50 L	3/4	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	35	71
Naczynie CO BASIC 80 L	3/4	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	45	76
Naczynie CO BASIC 100 L	3/4"	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	45	85