



"Agregaty Proton zasilają tysiące domostw oraz firm w których przerwy w dostawie prądu stanowiły problem."

Agregaty prądotwórcze Proton to niezawodne źródło zasilania, dlaczego? Ulepszamy nasze produkty od ponad 15 lat i **używamy niezawodne podzespoły.**

Sprawdzone podzespoły w tym:

Wtryski, filtry:



Regulacja napięcia



Kontroler, sterownik



Zabezpieczenie



*Lub równoważne jakościowo



- ✓ Zwarta i wyciszona obudowa (80dB)
- ✓ Zaawansowany panel sterujący ComAp AMF20, 25
- ✓ Regulacja napięcia SX460 analogowa AVR +/- 2%
- ✓ Spalanie na poziomie 11.5l/godz 100% mocy
- ✓ 24-godzinny czas pracy (chłodzenie cieczą)
- ✓ Funkcja automatycznego rozruchu (SZR)

Silnik oraz funkcje

- Typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym
- Pompa wtryskowa
- Ilość cylindrów 4
- Pojemność skokowa - 3760 cc3
- Pojemność miski olejowej 13L
- Moc znamionowa silnika - 74 kW / 100 KM
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej
- Chłodzony cieczą (Chłodnica) poj. 25 litrów
- Wyłącznik główny i awaryjny - TAK
- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)
- Spalanie na poziomie 9l/godz - 80%, 6l/godz - 50% mocy.
- Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temp. wody
- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin
- Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie
- Standardowa ilość prób rozruchu - 3, możliwość zaprogramowania
- Rozruch według harmonogramu - możliwość zaprogramowania
- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju - TAK
- Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) - TAK, min. 75A
- Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)

Parametry prądnicy

- Typ, synchroniczna, bezszczotkowa
- Dopuszczalne przeciążenie - 72 kW (90kVA)
- Maks. Moc prądnicy przy 40°C - 65kW (80kVA)
- Sprawność prądnicy 98%
- Uzwojenia wykonane z miedzi
- Waga prądnicy 285kg
- Napięcie wyjściowe 400V/230V
- Zabezpieczenie C80
- Samowzbudna
- Częstotliwość napięcia 50Hz

Parametry obudowy

- Wymiary: 254cm x 100cm x 145cm
- Waga agregatu brutto: 1250kg
- Zbiornik paliwa - 150l
- Czas pracy na zbiorniku - 14 godzin.
- Ładowarka buforowa baterii agregatu
- Platforma absorbująca drgania
- Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych
- Możliwość transportu poprzez wózek paletowy



Dokument
podpisany przez
JAROSŁAW
PERTKIEWICZ
Data: 2024.12.12
23:39:41 GST

Dane kontaktowe / pieczęć

Do usłyszenia.