

Opaska ślimakowa nierdzewna 10- 16mm/9_W2

Opaska ślimakowa wykonana ze stali nierdzewnej H17 (W-1.4016), składa się z taśmy, obudowy i śruby.
Taśma - z tłoczonym asymetrycznie zaokrąglonym uzębieniem oraz odgiętym ku górze brzegom, chroni mocowany przewód przed uszkodzeniem, zapewniając wysoką wytrzymałość i szczelność połączenia.
Obudowa śruby - opasuje taśmę łącząc się z nią bez spawania i nitowania.
Takie uchwycenie taśmy zapewnia kołowo-symetryczny rozkład nacisków na obwodzie mocowanego przewodu.
Śruba - odpowiednio ukształtowany łeb śruby zapobiega odchylaniu się końca taśmy oraz zapewnia dobry dostęp do zakręcania śrubokrętem lub nasadką SW7 (łeb sześciokątny z rowkiem prostym lub krzyżowym).
Opaska ślimakowa wykonana z taśmy o szerokości 9.0mm i grubości 0.7mm, przeznaczona do mocowania przewodów elastycznych w zakresie średnic $\varnothing$ 10-16mm.
Zgodne z normą DIN-3017.



95010	1 szt.	zakres mocowania: $\varnothing$ 10-16mm	szerokość taśmy - 9.0mm grubość taśmy - 0.7mm
-------	--------	--	--



x1

Ra(mm)
10-16

W(mm)
9.0

W2

H17

B(mm)
0.7

DIN
3017

promo

*Parametry statystyczne		*Parametry opakowania zbiorczego		*Parametry produktu	
*Kod EAN-13	5900171950102	*Ilość	100/2000	*Opakowanie	*
*Pochodzenie	Niemcy - DE	*Wymiary (d-h-s) [cm]	26,5x20,5x41,0	*Oznaczenie	nalepka z kodem EAN
*Kod CN		*Waga brutto [kg]	20,80	*Waga brutto [kg]	0,0104
*Kod PKWiU		*Waga netto [kg]	19,80	*Waga netto [kg]	0,0099
		*Objętość [m³]	0,022274	*Objętość [m³]	0,000011137

*Uwagi