

**BCS-EA25FSR3-G(H2)**Indeks: **11245** GTIN13/EAN13: 5904890707917URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3320-bcs-ea25fsr3-gh2-5904890707917.html>

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.8" STARVIS PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon, wyjście audio
- Obudowa IP66



**BCS-EA25FSR3-G(H2)**

## Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-EA25FSR3-G(H2)
<b>Linia produktowa</b>	BCS UNIVERSAL
<b>Typ kamery</b>	Kopuła
<b>Standard transmisji</b>	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
<b>Rozdzielczość</b>	5 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.8" CMOS STARVIS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2704(H)×1950(V)
<b>Obiektyw</b>	stały
<b>Ogniskowa</b>	2.8 mm
<b>Apertura</b>	F1.2
<b>Focus</b>	Stały
<b>Iris</b>	Stały
<b>Kąt widzenia</b>	H: 103°
<b>Czułość kamery</b>	0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	DWDR
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / DWDR
<b>Migawka</b>	Auto / manual
<b>Kontrola wzmacnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Rozdzielczości</b>	AHD/TVI 5M(2704×1950)@20fps AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED
<b>Zasięg IR</b>	30m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Obsługa</b>	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
<b>Rodzaj zasilania</b>	12V DC
<b>Pobór mocy</b>	max 5W
<b>Kolor obudowy</b>	Grafit
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP66
<b>Warunki pracy</b>	- 20°~+60° max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø94×80mm
<b>Waga</b>	0.3 kg

# BCS-EA25FSR3-G(H2)

## Akcesoria

BCS-ASEA-G(H2)



BCS-ATA12456-G



BCS-UD2



BCS-B-MK



BCS-ATU-G



BCS-AD11-G



BCS-L-UD2



BCS-L-AT48



BCS-L-AT135-G(2)

