

BCS-B-SP2402G-1SFP

24 portowy switch PoE

- Technologia exPoE
- 24xPoE 100Mbps af/at (Base-TX)
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- 1xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 250W, budżet PoE dla 24 kamer
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- transmisja Store and Forward

Indeks: 11287
GTIN13/EAN13: 5904890708464

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/3403-bcs-b-sp2402g-1sfp-5904890708464.html>



BCS BASIC



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-B-SP2402G-1SFP
Linia produktowa	BCS BASIC
Porty PoE	24xRJ45 100Mbps
Porty uplink	2xRJ45 1Gbps / 1xSFP 1Gbps
Standard IEEE	802.3af / 802.3at
Transfer	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
Przekazywanie pakietów	6.55Mpps
Przepustowość	8.8Gbps
Tryb STANDARD	100m

Tryb VLAN	Tryb VLAN Porty 1-24 są od siebie odizolowane
Tryb EXTEND	Tryb EXTEND Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
Tryb QoS	Tryb QOS Quality Of Service - priorytetyzacja pakietów wideo
Tryb PoE	Tryb PoE Monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
PoE pin	1,2(+), 3,6(-)
Status diody LED	PWR(stała czerwona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE
Moc switcha PoE	250W max 30W/port
Zasilanie	100~240V AC
Warunki pracy	0°C~+40°C max 90% RH
Montaż	Możliwość montażu w szafie Rack 19" (uchwyty w zestawie)
Waga	2.4 kg
Obudowa	1U
Wymiary (WxDxH)	440×180×44mm