

**Producent:**

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.
marketing@sniezka.com
Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973104537



PL Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish gotowa gładź szpachlowa wykończeniowa 17kg
DE Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish Fertigmischung Glätte 17kg
CS Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish hotová dokončovací hladká směs 17 kg
SK Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish hotová hladká zmes na konečnú úpravu 17 kg
LT Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish paruoštas apdailos lygumo mišinys 17 kg
BG Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish готова смес за довършителни работи гладкост 17kg

LV Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish gatavs apdares maisījums gludai apdarei 17kg
HU Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish készre kevert befejező simítás 17kg
RO Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish netezime de finisare gata amestecată 17kg
ET Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish viimistlusvalmis siledus 17kg
FI Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finish valmiiksi sekoitettu pintakäsittelyn sileys 17kg

[PL] informacje

Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finisz gotowa gładź szpachlowa wykończeniowa 17kg

ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ 17 kg to gotowa do użycia gładź szpachlowa przeznaczona do ostatecznego wygładzania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Produkt idealnie sprawdza się zarówno przy aplikacji ręcznej, jak i maszynowej, zapewniając komfortową i wydajną pracę.

Masa zachowuje stałą konsystencję przez cały czas użytkowania, co umożliwia jej wykorzystanie nawet przez dłuższy okres. Nieużyta część, po szczelnym zamknięciu opakowania, nadaje się do dalszego stosowania.

Po wyschnięciu gładź wyjątkowo łatwo się szlifuje, pozostawiając śnieżnobiałą, idealnie gładką powierzchnię przygotowaną pod malowanie.

Zalety:

- Gotowa do użycia** – bez konieczności rozrabiania
- Do aplikacji ręcznej i maszynowej**
- Stać konsystencja w trakcie pracy**
- Bardzo łatwe szlifowanie**
- Śnieżnobiała, idealnie gładka powierzchnia**
- Wysoka wytrzymałość po wyschnięciu**
- Możliwość ponownego użycia po szczelnym zamknięciu**
- Idealna do wykończeniowego wygładzania ścian i sufitów**

Parametry:

- Producent:** Acryl-Putz
- Model:** FS 20 Finisz
- Rodzaj:** gładź szpachlowa wykończeniowa
- Postać:** gotowa masa
- Waga:** 17 kg
- Zastosowanie:** do wewnątrz pomieszczeń
- Podłoża:** betonowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe
- Zużycie:** ok. 1 kg/m² przy grubości warstwy 1 mm
- Metoda aplikacji:** ręczna i maszynowa

[EN] informations

Śnieżka Acryl-Putz FS 20 Finisz ready-mix finishing smoothness 17 kg

ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISH 17 kg is a ready-to-use smooth finish intended for final smoothing of walls and ceilings indoors. The product is ideal for both manual and machine application, ensuring comfortable and efficient work.

The mass retains a constant consistency throughout its use, which makes it possible to use it even for a longer period of time. The unused part, once the package is tightly closed, is suitable for further use.

Once dry, the smooth is extremely easy to sand, leaving a snow-white, perfectly smooth surface ready for painting.

Advantages:

- Ready-to-use** - no mixing required.
- For manual and machine application**
- Consistent consistency during use**
- Very easy to sand**
- Snow-white, perfectly smooth surface**
- High durability when dry**
- Can be reused after sealing**
- Ideal for finishing smoothing of walls and ceilings**

Parameters:

- Manufacturer:** Acryl-Putz
- Model:** FS 20 Finish
- Type:** finishing smoothing filler
- Form:** ready-mix
- Weight:** 17 kg
- Application:** for interior use

Substrates: concrete, cement-lime, gypsum plaster, plasterboard

- Consumption:** approx. 1 kg/m² at 1 mm layer thickness
- Application method:** manual and by machine

Skład:

- Dyspersja polimerowa
- Wypełniacze mineralne
- Dodatki poprawiające przyczepność i urabialność
- Środki modyfikujące właściwości aplikacyjne

Środki ostrożności:

- Stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
- Nakładać na suche, czyste i stabilne podłoża
- Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C
- Podczas szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych
- Chronić przed mrozem
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu
- Chronić przed dziećmi

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

 DomoDomo

Composition:

- Polymer dispersion
- Mineral fillers
- Additives for improving adhesion and workability
- Agents modifying the application properties

Precautions:

- Use only indoors
- Apply on dry, clean and stable substrate
- Do not apply at temperatures below +5°C
- Use dust mask and protective goggles when sanding
- Protect from frost
- Keep in tightly closed containers
- Keep out of the reach of children

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**