

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Endura Style Adjustable Beam Sensor USB

Dark Gray

Endura Style Sensor USB Adjustable Beam | Ciemnoszara oprawa ścienna z akumulatorem, czujnikiem, regulowanym kątem rozsyłu światła i stopniem ochrony IP54



Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Oświetlenie ogólne
- Ogrody
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

Zalety produktu

- Regulowany kąt świecenia stożków świetlnych GÓRA i DÓŁ
- 2 różne tryby pracy - Tryb 1: 100% światła przez 40 sekund po wykryciu ruchu (od zmierzchu do świtu); Tryb 2: 20% światła włączonego na stałe + 100% światła przez 40 sekund po wykryciu ruchu (od zmierzchu do świtu)
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Detekcja ruchu PIR i czujnik światła dziennego, dopasowany do koloru obudowy
- Klosz wykonany z poliwęglanu (PC).
- Oświetlenie pośrednie
- Stopień ochrony: IP54
- Bateria ładowana poprzez kabel USB

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	2,50 W
Napięcie znamionowe	5 V
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	180 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	300 lm
Skuteczność świetlna	72 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	10...90 °

WYMIARY I WAGA

Długość	100,00 mm
Szerokość	97,00 mm
Wysokość	126,00 mm
Masa produktu	460,00 g



ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN
USB

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiał osłony	Szkło

Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP54
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK05
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	PIR / Ruch / Światło
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)
Kąt detekcji	100 °
Zakres wykrywania czujnika ruchu	5...8 m
Próg detekcji czujnika światła	< 80 lx

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	Others
Liczba dostarczonych baterii	2
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Czas ładowania baterii	7 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	1
BEG subsidy	Nie

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- W zestawie przewód do ładowania

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zginięcie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Endura Adjustable beam angle
	Informacje prawne	Solar not dimmable
	Deklaracje zgodności	ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN USB DG
	Deklaracje zgodności UKCA	ENDURA STYLE ADJ BEAM SEN USB

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854185403	Składane pudełko 1	112 mm x 137 mm x 112 mm	534.00 g	1.72 dm ³
4099854185410	Karton wysyłkowy 4	250 mm x 160 mm x 255 mm	2374.00 g	10.20 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.