


Tarcza do cięcia **A 924 SX SPECIAL**



Właściwości

Spoivo	Żywica syntetyczna wzmocniona włóknem
Rodzaj ziarna	elektrokorund
Twardość	■■■■■■■□
Agresywność	■■■■■■■■■
Żywotność	■■■■■■■■■

Zalety produktu

Do uniwersalnego użytku dla szyn kolejowych - Wysokowydajny produkt dla maszyn o wysokiej mocy (>5kW) - Do zastosowania dla przecinarek spalinowych o prędkości cięcia 100 m/s z ramieniem mocującym - Wydłużona żywotność

Materiały

stal ●

Obszary zastosowań

► Budowa torów

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Forma	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353093
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	352325
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	353097
356 x 4 x 32	—	100 m/s	5500 1/min	10	353096
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	352324

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

