

INSTRUKCJA MONTAŻU PERLATORA DO BATERII KUCHENNEJ IMP0065 Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM ORAZ ZEWNĘTRZNYM



Montaż perlatora do baterii z gwintem zewnętrznym M22 – odkręcić perlator z baterii , oczyścić gwint z zanieczyszczeń oraz kamienia, następnie przykręcić Perlator 3-funkcyjny. Do przykręcenia nie potrzeba używać żadnych narzędzi. Dokręcać ręką do momentu wyczucia oporu , następnie sprawdzić szczelność połączenia odkręcając kran , w przypadku nieszczelności skorygować dokręcenie lub użyć taśmy teflonowej.

Montaż perlatora do baterii z gwintem wewnętrznym M24 - odkręcić perlator z baterii , oczyścić gwint z zanieczyszczeń oraz kamienia, na adapter **M22/M24** od strony z gwintem **M22** nakręcić taśmę teflonową w celu uszczelnienia połączenia. Po nakręceniu taśmy wkręcić adapter do perlatora, założyć uszczelkę na adapter od strony gwintu **M24** i wkręcić do wylewki baterii, do przykręcenia perlatora nie potrzeba używać żadnych narzędzi. Dokręcać ręką do momentu wyczucia oporu , następnie sprawdzić szczelność połączenia odkręcając kran , w przypadku nieszczelności skorygować dokręcenie.

*Taśma teflonowa nie jest dołączona do zestawu



***instrukcja zawiera informacje montażowe do 2 rodzajów perlatora – z adapterem M24 i bez adaptera.**