

VOLCANO VR Mini AC



Numer indeksu	1-4-0101-0445
Ilość rzędów nagrzewnice [-]	2
Maksymalna wydajność powietrza [m³/h]	2100
Napięcie zasilania [V/ph/Hz]	~230/1/50
Moc silnika [kW]	0,115
Prąd znamionowy [A]	0,53
Waga [kg]	14
Stopień ochrony silnika [IP]	IP54
Wymiary (WxDxH) [mm]	530x530x310
Sposoby montażu	Pionowy / Poziomy

Parametry	VOLCANO VR Mini AC		
Bieg wentylatora	III	II	I
Maksymalna wydajność powietrza [m³/h]	2100	1650	1100
Poziom hałasu [dB(A)] @ 3m	52	42	29
Zasięg poziomy	14	8	5
Zasięg pionowy	8	5	3

Parametry	VOLCANO VR Mini AC		
Bieg wentylatora	III	II	I
Moc grzewcza dla 90/70°C (woda) i 20°C (powietrze) [kW]	15,5	13,5	10,6
Moc grzewcza dla 90/70°C (woda) i 10°C (powietrze) [kW]	18,1	15,8	12,4
Moc grzewcza dla 90/70°C (woda) i 0°C (powietrze) [kW]	20,7	18,1	14,1

Obudowa	Obudowa wykonana z najwyższej klasy ABS z domieszką pigmentów anty UV charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na wysoką temperaturę. Zastosowane tworzywo zapewnia niezmienną estetykę oraz możliwość łatwego czyszczenia gwarantując wieloletnią wytrzymałość. RAL 9016 (Przód), RAL 7036 (Tył).
---------	--

Wentylator	Wentylator wykonany z wysokiej jakości materiału kompozytowego. Stała maksymalna temperatura pracy wynosi 60°C. Konstrukcja wentylatora zapewnia stabilizację przepływu powietrza.	
Silnik	Typ	AC
	Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
	Sterowanie	Silnik trójbiegowy
	Stopień ochrony	IP 54
	Stopień ochrony	F
	Klasa wydajności	Super Premium Efficiency (IE4)

Dedykowane sterowanie		Sterownik WING/VR - Trójstopniowa regulacja prędkości obrotowej; - ON/OFF; - Współpraca z zaworem dwudrogowym - Napięcie zasilania ~230 V / 50 Hz; - Wbudowany termostat
		Termostat VR - Napięcie zasilania ~230 V / 50 Hz; - Wbudowany termostat; - Praca w oparciu o temperaturę, nastawa 5-30°C.
		ARW 3.0/2 - Pięciostopniowa regulacja prędkości obrotowej; - ON/OFF; - Napięcie zasilania ~230 V / 50 Hz;
Akcesoria	Dedykowany konsola montażowa. Konstrukcja umożliwia montaż urządzenia do ściany lub sufitu w pozycji poziomej lub pionowej.	
Certyfikaty	     	
Gwarancja	3 lata na urządzenia i elementy automatyki, licząc od daty zakupu urządzeń przez klienta. Urządzenia w 100% przetestowane przed wysyłką do klienta.	