

Kamera PTZ (obrotowa)

US-0910 Luna

SAYUS®

Bezpłatna aplikacja mobilna

- Intuicyjna obsługa i konfiguracja
- Zdalny podgląd obrazu w czasie rzeczywistym
- Odtwarzanie zapisanych nagrań bezpośrednio z aplikacji
- Dostęp do komunikatów alarmowych i historii zdarzeń
- Obsługa podglądu wielu urządzeń jednocześnie

Inteligentne funkcje monitoringu

- Zaawansowane wykrywanie sylwetek humanoidalnych
- Automatyczne śledzenie wykrytej postaci/ruchu
- Dwukierunkowa komunikacja audio (mikrofon + głośnik)

Pamięć i kompatybilność

- Slot na kartę microSD do lokalnego zapisu danych
- Współpraca z urządzeniami mobilnymi (smartfon, tablet) oraz komputerami PC
- Możliwość integracji z wieloma kamerami w jednej aplikacji

Pełna kontrola i bezpieczeństwo

- Zdalne sterowanie obrotem głowicy kamery z poziomu aplikacji
- System alarmowy: sygnał dźwiękowy, świetlny oraz powiadomienia PUSH
- Tryb nocny z podświetleniem: diody IR lub podświetlenie białe

Trwałość i elastyczny montaż

- Wodoodporna obudowa do instalacji wewnętrznej i zewnętrznej
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne



Inteligentne
pochylenie



Dwukierunkowy
przesył dźwięku



Obsługa kart
microSD



Łatwa instalacja
WI-FI



Nagrywanie
audio i wideo



Udostępnianie
wielu osobom



Automatyczne
śledzenie



Zdalna
obsługa



Tryb
Hotspot



Wiadomości
PUSH



Podgląd na żywo
w smartfonie



Wyraźny obraz
nocą

SPECYFIKACJA

Rozdzielczość UHD	8MP (3840x2160) 15fps	Slot karty pamięci	microSD max 128GB
Rozdzielczość SD	0,5MP (800x448) 15fps	Wbudowany głośnik	Tak
Obiektyw	3.6mm	Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia	90°	Obsługa Android/iOS	Aplikacja ICSee (j. polski)
Oświetlenie nocne LED	4 x IR, 4 x Białe	Obsługa Windows	Program VMS (j. angielski)
Łączność	Wi-Fi/LAN/Hot-Spot	Detekcja	Ruchu/Postaci/Śledzenie
Kąt obrotu	Poziom 320°, Pion 90°	Alarm	Dźwiękowy/Wizualny/PUSH
Przybliżenie	Cyfrowe 6x	Powiadomienia	Aplikacja/e-mail/VMS
Złącza	DC 5.5x2.1/LAN RJ45	Zapis nagrań	Karta Pamięci/Chmura
Zasilanie	DC 12V/2A	Kompresja nagrań	H265/H265X/MP4/AVI
Zasilanie PoE	Brak	Obudowa	Tworzywo
Zasilacz w zestawie	Tak	Przycisk reset	Pod Zatycką
Protokół	RSTP/NTP/UPnP/HTTP/UDP	Wymiary (WxSZxG cm)	19x11x17
	FTP/DHCP/DDNS/SNTP	Waga (kg)	0,4 kg
ONVIF	Tak	Środowisko pracy	-20°C~50°C, 10%~90%RH