

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Style Plate Wall Sensor 12,5W

ENDURA STYLE PLATE | Ścienne oprawy oświetleniowe wykonane ze stali nierdzewnej o pośrednim rozsyśle światła



Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED

Cechy produktu

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Dostępne w wersji z czujnikiem podczerwieni lub bez
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	12,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	65,000 mA
Współczynnik mocy λ	$\geq 0,5$
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	650 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1500 lm
Skuteczność świetlna	48 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcn
Kąt rozsyłu światła	108 °

WYMIARY I WAGA

Długość	60,00 mm
Szerokość	180,00 mm
Wysokość	283,00 mm
Masa produktu	680,00 g



ENDURA STYLE PLATE WALL
SENS 13W SI

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Stal
Kolor obudowy	Steel
Materiał	Steel
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło / Ruch
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)
Kąt detekcji	100 °
Czas przełączania sterowany czujnikiem	10 s...4 min
Zakres wykrywania czujnika ruchu	5...8 m
Próg detekcji czujnika światła	10...2000 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

BEG subsidy	Nie
-------------	-----

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA STYLE PLATE WALL
	Informacje prawne	Legal insert
	Deklaracje zgodności	ENDURA STYLE PLATE WALL SEN 12,5W
	Deklaracje zgodności UKCA	Fixed LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075477872	Składane pudełko 1	65 mm x 185 mm x 290 mm	756.00 g	3.49 dm ³
4058075477889	Karton wysyłkowy 4	310 mm x 280 mm x 205 mm	3.39 g	17.79 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.