

KARTA KATALOGOWA

Pochłaniacz Spasciani K2

100 K2
P/N 124210000

Pochłaniacz 100 K2 z gwintem zgodnym z normą EN 148-1.
Chroni przed amoniakiem (NH₃) i jego pochodnymi,

Pochłaniacz 100 K2 może być używany z maskami ST 85, TR 82,
TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3 lub innymi tego samego typu ze złączem EN 148-1

Dane techniczne:

Opór przy wdechu: 30 l/min: 0,8 mbar 95 l/min: 2,8 mbar

Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
K	2	30	NH ₃	5000	70	25	40	55

OGRANICZENIA

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest
mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż
wskazane.

KLASYFIKACJA

Pochłaniacz zgodny z przepisami Regulacji (EU)
2016/425. Filtr gazowy, klasa 2, zgodny z normą EN
14387:2004 + A1:2008

KOLOR ETYKIETY

Zielony

OZNACZENIE



WAGA

178g

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH
<80%

MATERIAŁY

Obudowa Polipropylen
Pochłaniacz: Węgiel aktywny

WYMIARY / PAKOWANIE

Pochłaniacz jest pakowany po 4 szt. w opakowaniu o
wymiarach 220 x 220 x 110 mm