

PRODUKTY W AEROZOLU



Ochrona i przygotowanie powierzchni **WOSK ANTYKOROZYJNY**

Wosk antykorozyjny WIKO służy do konserwacji metali, takich jak żeliwo, stal, mosiądz, cyna, nikiel, chrom i cynk oraz tworzyw sztucznych. Po wyschnięciu warstwa wosku jest praktycznie bezbarwna, na powierzchni tworzy się trwała, odporna i hydrofobowa warstwa ochronna.

- Trwała konserwacja metali i tworzyw sztucznych
- Do powierzchni lakierowanych
- Wysoka zdolność pełzania i długotrwała ochrona przed korozją
- Łatwa do usunięcia za pomocą standardowych rozpuszczalników

Obszary zastosowania

- Konserwacja tworzyw sztucznych i metali takich jak żeliwo, stal, mosiądz, cyna, nikiel, chrom, cynk itp.
- Do konserwacji narzędzi składowanych w magazynie
- Do transportu morskiego
- Do ochrony elementów szczególnie podatnych na korozję (spoiny spawane, gwinty, śruby, nakrętki itp.)

Pojemność pojemnika / numer produktu

spray 400 ml

100147

Zastosowanie

Powierzchnie pokrywane środkiem muszą być czyste, nie mogą zawierać rdzy, oleju i smaru. Do czyszczenia użyć odpowiedniego środka czyszczącego WIKO (np. błyskawicznego zmywacza przemysłowego WIKO (nr prod. 100134)). Pojemnik z aerozolem przed użyciem intensywnie wstrząsać - przez ok. 2 minuty, wykonać próbny natrysk, a następnie nanosić środek krzyżowo z odległości 20 do 30 cm. Odczekać, aż powierzchnia przeschnie. Wosk antykorozyjny WIKO można usuwać przy pomocy standardowych rozpuszczalników.

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5 °C do +25 °C i przetrzymywania zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania może skrócić znacznie podany okres trwałości. Temperatura składowania nie może być niższa niż + 5 °C.

Karty charakterystyki

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu. Kliknij tutaj lub zeskanuj tutaj:



Member of

GLUETEC GROUP

GLUETEC Germany **wiko** WIKO Poland

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG
Am Biotop 8a
97259 Greußenheim - Germany
Tel: +49 (0) 9369 / 9836-0
info.de@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/de

WIKO KLEBETECHNIK Sp. z o.o.
ul. Ekonomiczna 8
42-271 Częstochowa - Poland
Tel: +48 (0) 34 372 58 58
info.pl@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/pl

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



Wskazówka:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów. Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyraźnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody następcze lub pośrednie.

Member of

GLUETEC GROUP

 GLUETEC Germany  WIKO Poland

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG
Am Biotop 8a
97259 Greußenheim - Germany
Tel: +49 (0) 9369 / 9836-0
info.de@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/de

WIKO KLEBETECHNIK Sp. z o.o.
ul. Ekonomiczna 8
42-271 Częstochowa - Poland
Tel: +48 (0) 34 372 58 58
info.pl@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/pl