



# System term

Żywiecy pod kontrolą

## **PRZEWÓD ALUMINIOWY NIEIZOLOWANY FLEXALU**



| SKU                | Nazwa                                                 | EAN           |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| SYS-FLEXALU-102-10 | PRZEWÓD ELASTYCZNY<br>FLEXALU-102-10m<br>NIEIZOLOWANY | 5905896700117 |
| SYS-FLEXALU-127-10 | PRZEWÓD ELASTYCZNY<br>FLEXALU-127-10m<br>NIEIZOLOWANY | 5905896700124 |
| SYS-FLEXALU-165-10 | PRZEWÓD ELASTYCZNY<br>FLEXALU-165-10m<br>NIEIZOLOWANY | 5905896700131 |
| SYS-FLEXALU-203-10 | PRZEWÓD ELASTYCZNY<br>FLEXALU-203-10m<br>NIEIZOLOWANY | 5905896700148 |
| SYS-FLEXALU-254-10 | PRZEWÓD ELASTYCZNY<br>FLEXALU-254-10m<br>NIEIZOLOWANY | 5905896700155 |

## PARAMETRY TECHNICZNE PRZEWODU

- ▶ Długość po rozciągnięciu: 10 m
- ▶ Długość ściśniętej rury: 1 m
- ▶ Zakres temperatur: od -30 °C do +140 °C
- ▶ Ciśnienie pracy: do 2500 Pa
- ▶ Prędkość powietrza: do 30 m/s
- ▶ Klasa palności: trudnopalne
- ▶ Materiał: aluminium powlekane poliestrem

## ZALETY PRZEWODU

- ✓ ŁATWY W MONTAŻU - rozciągliwy, łatwe dopasowanie do potrzebnej długości
- ✓ ODPORNY NA ODKSZTAŁCENIA - elastyczny przewód
- ✓ ODPORNY NA MAŁE USZKODZENIA MECHANICZNE I ROZDARCIA
- ✓ NIETOKSYCZNY - bezpieczny w użyciu
- ✓ TRUDNOPALNY - przewód jest odporny na temperaturę do +140 °C