

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



PRODUKTY W AEROZOLU



Smarowanie – oliwienie – natłuszczenie **WIKO® MIEDŹ W SPRAYU**

Miedź w sprayu WIKO® stosowana jest do smarowania połączeń śrubowych i wtykowych, narażonych na działanie wysokich temperatur i czynników korozyjnych.

- Doskonałe smarowanie montażowe i skuteczna ochrona antykorozyjna
- Zapobieganie zakleszczeniom w wyniku zatarcia, wysokich temperatur i korozji
- Zapewnia optymalny stosunek momentu dokręcenia śruby do naprężenia wstępnego śruby i umożliwia nieniszczący demontaż
- Zakres temperatur zastosowania: -30 °C do +1100 °C

Obszary zastosowania

- Warstwa ochronna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Połączenia śrubowe rur, kołnierzy i armatury z rurami tłoczącymi gorącą parą
- Połączenia śrubowe rur układu wydechowego i komory spalania
- Śruby mocujące palników gazowych i olejowych
- Długotrwałe smarowanie komponentów przesuwających się w kierunku wzdłużnym, zespołów obrotowych i oscylujących

Zastosowanie

Przed użyciem intensywnie wstrząsać opakowaniem przez ok. 2 minuty i wykonać próbę. Do czyszczenia punktu smarowania użyć odpowiedniego środka czyszczącego WIKO® (np. błyskawicznego zmywacza przemysłowego WIKO® (nr prod. AISR.D400)). Następnie spryskiwać punkt smarowania krzyżowo z odległości 20 do 30 cm i po pewnym czasie sprawdzić, czy występuje pożądany efekt smarowania. W razie potrzeby powtórzyć procedurę.

Pojemność pojemnika / numer produktu

spray 400 ml

AKUS.D400

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5 °C do +25 °C i przetrzymywania zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania może skrócić znacznie podany okres trwałości. Temperatura składowania nie może być niższa niż + 5 °C.

Karty charakterystyki

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu. Kliknij lub zeskanuj tutaj:



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



Wskazówka:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów. Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyraźnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych

Member of

GLUETEC GROUP

 GLUETEC Germany  WIKO Poland

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG

Am Biotop 8a
97259 Greußenheim - Germany
Tel: +49 (0) 9369 / 9836-0
info.de@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/de

WIKO KLEBETECHNIK Sp. z o.o.

ul. Ekonomiczna 8
42-271 Częstochowa – Poland
Tel: +48 (0) 34 372 58 58
info.pl@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/pl

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody następce lub pośrednie.

Member of

GLUETEC GROUP

 GLUETEC Germany  WIKO Poland

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG

Am Biotop 8a
97259 Greußenheim - Germany
Tel: +49 (0) 9369 / 9836-0
info.de@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/de

WIKO KLEBETECHNIK Sp. z o.o.

ul. Ekonomiczna 8
42-271 Częstochowa - Poland
Tel: +48 (0) 34 372 58 58
info.pl@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/pl

TDB_Aerosole_Kupferspray_V05, 13.12.2022