

UT136C+ miernik uniwersalny cyfrowy multimetr

specyfikacja	zakres pomiarowy do	dokładność
napięcie stałe DC	1000V	$\pm(0.7\%+3)$
napięcie przemienne AC	1000V	$\pm(1\%+3)$
rezystancja	10A	$\pm(1\%+3)$
pojemność	10A	$\pm(1.2\%+5)$
częstotliwość	40MΩ	$\pm(0.8\%+2)$
pojemność	40mF	$\pm(3\%+5)$
częstotliwość	400Hz ~ 40mHz	$\pm(0.1\%+4)$
temperatura	-40°C ~ 1000°C	$\pm(1\%+4)$
temperatura	-40°F ~ 1832°F	$\pm(1.5\%+5)$

pozostałe funkcje:

wyświetlacz LCD o maksymalnym wskazaniu 4000	
hFE pomiar tranzystorów bipolarnych NPN i PNP	
pomiar diody półprzewodnikowej	
akustyczny tester ciągłości obwodu tzw. „brzęczyk”	
Data hold zatrzymanie wskazania / Auto power off automatyczny wyłącznik	
wskaźnik rozładowanej baterii	
podświetlany wyświetlacz LCD	
normy	CAT II 1000V, CAT III 600V
odporny na upadek z wysokości do 2 metrów	

ogólna charakterystyka:

zasilanie	bateryjne 1,5V R6 x 2szt.
wyświetlacz	LCD o wymiarach 56,5mm x 36mm
kolor obudowy	czerwony z szarym
waga	330g
wymiary	175mm x 83mm x 53mm
wyposażenie	przewody pomiarowe, termopara, baterie
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z kolorową grafiką