



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley taśma antypoślizgowa *132*, żółto-czarna, 48 mm x 5 m

Model:

0390-320548

EAN:

5905061987541

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Taśma antypoślizgowa Scley *132* ma szorstką, antypoślizgową powierzchnię z grubego PVC.

Taśma zapobiega wypadkom. Może być stosowana w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, zakładach pracy. Może być przyklejana na beton, drewno, metal, kamień i ceramikę, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wodoodporna. Zastosowany w taśmie klej kauczukowy ma wysoki współczynnik lepkości i bardzo dużą siłę klejenia.

Taśma jest doskonale widoczna dzięki naprzemiennym czarnym i jaskrawo żółtym pasom.

Rozmiar taśmy: 48 mm x 5 m





2. Specyfikacja Produktu

Rodzaj kleju:

klej kauczukowy naturalny

Waga netto:

0.17 kg

Długość:

5 m

Materiał wykonania:

PVC

Zastosowanie:

wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

Typ taśmy:

antypoślizgowa

Szerokość:

48 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Taśma antypoślizgowa służy do zwiększenia bezpieczeństwa na śliskich powierzchniach, szczególnie na schodach i w miejscach o zwiększonym ryzyku poślizgnięcia się.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko uszkodzenia powierzchni przy odrywaniu: Zbyt gwałtowne usunięcie taśmy może uszkodzić powierzchnie delikatne, takie jak lakierowane drewno czy płytki.
- Ryzyko reakcji alergicznych: Możliwość podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych w wyniku kontaktu z klejem.

Środki zapobiegawcze:

- Odrywaj taśmę powoli i ostrożnie, aby nie uszkodzić powierzchni.
- Unikaj stosowania taśmy na powierzchniach, które nie są odpowiednio oczyszczone.
- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przytwierdzić taśmę, jest czysta, sucha, pozbawiona kurzu i tłustych plam.

2. Użytkowanie:

- Odcinaj kawałek taśmy o odpowiedniej długości i dopasuj go do zabezpieczanego obszaru.
- Naklejaj taśmę równomiernie na całą szerokość powierzchni, aby zapewnić maksymalną przyczepność. Upewnij się, że taśma przylega bez zmarszczeń i pęcherzy powietrza, co zwiększy jej skuteczność.
- Jeśli taśma wymaga wymiany, odrywaj ją powoli, trzymając pod kątem 45 stopni względem powierzchni. Takie podejście zmniejsza ryzyko uszkodzenia delikatnych powierzchni.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj taśmę w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zachować jej właściwości klejące i antypoślizgowe.



- Wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do odpowiednich pojemników na odpady, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji.

W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

