



Pilarka akumulatorowa CS 700e



Dzięki mocnemu bezszczotkowemu silnikowi o mocy 1,2 kW oraz wydajnemu niskoprofilowemu łańcuchowi PX pilarka CS 700e z łatwością przecina małe drzewa, gałęzie na małej i średniej wysokości oraz kłody. Jeden akumulator (do nabycia osobno) ePower 48 V pozwala osiągnąć doskonałe efekty bez hałasu, drgań i nieporęczności ciężkich narzędzi spalinowych. Pilarka należy do rodziny urządzeń STIGA z serii 7, więc wszystko w niej podporządkowano bezpieczeństwu i energooszczędności operacji cięcia. Bezwładnościowy układ hamulcowy w razie potrzeby automatycznie łączy się podczas pracy, a miękki tylny uchwyt i lekka konstrukcja dbają o wygodę i stabilność nawet przy wysokich prędkościach. Wbudowane zabezpieczenia silnika eliminują ryzyko przegrzania oraz zablokowania się łańcucha. Zintegrowana nakrętka z boku osłony łańcucha ułatwia jego napinanie. Klawiatura z dotykowymi przyciskami umożliwia przełączanie między prędkościami łańcucha: wybierz 16 m/s, aby zużywać mniej prądu, lub 20 m/s, aby ciąć szybciej niemal bez odczuwania oporu. A gdy zechcesz sprawdzić podstawowe informacje, takie jak prędkość, poziom naładowania akumulatora czy załączenie hamulca, rzuć tylko okiem na diody LED na panelu sterowania — ich wskazania widać wyraźnie nawet w silnym świetle słonecznym. Przez przezroczystą szybę zbiornika można obserwować poziom oleju smarującego łańcuch. Akumulator i ładowarka nie znajdują się w zestawie. Pilarka nie współpracuje z akumulatorem o pojemności 2 Ah. Minimalna pojemność akumulatora powinna wynosić 4 Ah.

Cena (PLN): 1 140,-

Specyfikacja techniczna

OGÓLNE INFORMACJE

Grupa
Experience

Seria
Seria 7

SILNIK

Silnik
Bezczotkowy

ePower
Tak

Moc znamionowa silnika
1,20 kW

Obroty silnika
11000 rpm

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Tak

Napięcie akumulatora
48 V

Sugerowana pojemność akumulatora/baterii
4 Ah

SYSTEM TNĄCY

Długość prowadnicy
35 cm

Długość prowadnicy (cale)
14 "

Typ prowadnicy
Z zębatką

Typ łańcucha
3/8" .050" (91PJ-52X)

Hamulec łańcucha
Manualny

Prędkość łańcucha
20 m/s

Pojemność zbiornika oleju
0,18 L

Pompa olejowa
Automatyczna

Napinacz łańcucha
Boczny

WYPOSAŻENIE

Typ ręczki
Tylna ręczka

Miękki uchwyt
Tak

Akumulator w zestawie
Nie

WYMIARY CAŁKOWITE

Wymiary
800 X 200 X 250 mm

Wielkość opakowania
510 X 224 X 240 mm

Waga bez prowadnicy i łańcucha
3,40 kg

Waga
4,04 kg

WIBRACJE I POZIOM HAŁASU

System antywibracyjny (AVS)
Nie