



CS SHADOW

FUNKCJONALNOŚĆ:

- 💧 Polskie menu
- 💧 Bardzo wygodna, niezawodna i prosta głowica sterująca wraz z mixingiem – pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej
- 💧 Funkcje diagnostyczne – elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- 💧 Zawór typu bypass

1. Całkowicie automatyczna, bezobsługowa stacja zmiękczenia wody przeznaczona do stosowania na głównym ujęciu wody w budynkach mieszkalnych i domach jednorodzinnych.
2. Gwarantuje redukcję twardości wody poprzez usunięcie z niej soli wapnia i magnezu.
3. Europejska jakość za rozsądne pieniądze.

ZALETY URZĄDZENIA:

- 💧 Ekonomiczny w eksploatacji
- 💧 Przyjazny dla zdrowia i środowiska
- 💧 Niskie koszty eksploatacji (maksymalnie obniżone zużycie wody i soli do regeneracji)
- 💧 Dwa systemy antyzalaniowe
- 💧 Prosty montaż i komfortowa eksploatacja



DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	JEDNOSTKI	CS SHADOW 20	CS SHADOW 25	CS SHADOW 30
Przepływ	m ³ /h	1,5	1,9	2,3
Pojemność złoża	litr	20	25	30
Pojemność jonowymienna	m ³ /°dH	60	75	90
Średnie zużycie soli na regenerację	kg	2,0	2,5	3,0
Pojemność zbiornika na sól	kg	57	52	52
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys.	cm	35 / 50 / 109	35 / 50 / 109	35 / 50 / 109
Rozmiar zbiornika na złożo śred. / wys.	cale	8" / 35"	10" / 35"	10" / 35"
Temperatura pracy	°C	2 – 30		
Ciśnienie pracy	bar	2 – 6		
Napięcie zasilania	V/Hz	220 – 240 / 50 – 60		
Napięcie pracy	V	12		
Pobór mocy	W	5 (tylko podczas regeneracji)		
Przyłącze	cale	1"		

EKSPLOATACJA:


Uzupełnianie
soli tabletkowanej
raz na 2 miesiące



Wymiana złoża
po 5-10 latach



Autoryzowany
przegląd
co 12 miesięcy



**„ZMIĘKACZ WODY TO PRAWDZIWY RATUNEK DLA MOICH CODZIENNYCH KĄPIELI.
MOJE WŁOSY SĄ TERAZ JEDWABIŚCIE MIĘKKIE, A SKÓRA GŁADKA.
KAŻDA KĄPIEL STAŁA SIĘ TERAZ CZASEM RELAKSU”.**



Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl

