



## SGB grupa bezpieczeństwa

1,5 bara | 2,5 bara | 3 bary | 6 bar

**NOWOŚĆ**

SGB 1,5 bar, 2,5 bar, 3 bar oraz 6 bar to urządzenie służące do montażu naczyń przeponowego oraz mające na celu kontrolę i zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacjach. Grupa bezpieczeństwa jest wyposażona w manometr, odpowietrznik automatyczny oraz zawór bezpieczeństwa. Korpus grupy bezpieczeństwa jest wykonany ze stali i posiada listwę montażową, którą za pomocą kołków i śrub należy zamontować na ścianie. Grupa bezpieczeństwa powinna być dobierana w taki sposób, żeby wartość otwarcia zaworu była niższa niż maksymalna dopuszczalna wartość ciśnienia kotła.

### Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze:
  - SGB 1,5 bara
  - SGB 2,5 bara
  - SGB 3 bary
  - SGB 6 bar
- Maks. temperatura pracy: 90°C
- Maks. stężenie glikolu: 50%
- Zakres manometru: 0–10 bar
- Maks. średnica zbiornika przeponowego: 340 mm

