

Kolektor danych (Dla falowników serii Plus)



Model	eSolar WiFi	eSolar Ethernet	eSolar GPRS
Parametry ogólne			
Podłączenie falowników Nr [szt]	1		
Port komunikacyjny falownika	RS232		
Połączenie	Wi - Fi	Ethernet	GPRS
Częstotliwość pracy	2.4Ghz		850/900/1800/1900Mhz
Odległość komunikacji [m]	100		
Interwał zbierania danych [min]	1~30 [Opcjonalny] , 10 [Standardowy]		
Metoda aktualizacji oprogramowania	Port seryjny/ Zdalnie		
Metoda dostępu do danych	Zintegrowana strona / Z d a l n y s e r w e r		
Wyświetlacz	2*LED	3*LED	2*LED
Parametry elektryczne			
Napięcie wejściowe	DC 5V (±5%)		
Zużycie statyczne [W]	<1	<0.6	<1
Max . zużycie chwilowe [W]	<8	<2	<10
Otoczenie			
Temperatura pracy	-40°C~+85°C		
Temperatura przechowywania	-45°C~+90°C		
Dimensions [H* W* D][mm]	84*65*22	116*65*27	84*65*22
Waga [g]	80	84	80
Stopień ochrony	IP65		
Inne			
Metoda montażu	Wtyczka + Blokada śrubowa		
Gwarancja [lat]	2		