

Karta Katalogowa

KOD:	PPR-8130
NAZWA:	PP-R PN20 TRÓJNIK
INFORMACJE:	- Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz budynków - Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną w nim gwintowaną wkładką mosiężną Kształtki do systemu PP-R DIAMOND wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R lub z tworzywa PP-R i zatopionej w nim gwintowej wkładki mosiężnej, przeznaczone do połączeń systemu PP-R DIAMOND do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania wewnątrz budynków. Kształtki w instalacjach łączone są z rurami PP-R DIAMOND metodą zgrzewania polifuzyjnego kielichowego.



TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PPR-8130-TRÓJ.16	5907547665394	700	50
PPR-8130-TRÓJ.20	5907547665363	400	40
PPR-8130-TRÓJ.25	5907547665370	300	20
PPR-8130-TRÓJ.32	5907547665387	150	10
PPR-8130-TRÓJ.40	5907547665400	100	5
PPR-8130-TRÓJ.50	5907547665417	50	1
PPR-8130-TRÓJ.63	5907547665424	30	1
PPR-8130-TRÓJ.75	5907547666285	18	1
PPR-8130-TRÓJ.90	5907547673849	10	1
PPR-8130-TRÓJ.110	5907547665783	1	0

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY [MM]					
PPR-8130-TRÓJ.16	16					
PPR-8130-TRÓJ.20	20					
PPR-8130-TRÓJ.25	25					

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY [MM]					
PPR-8130-TRÓJ.32	32					
PPR-8130-TRÓJ.40	40					
PPR-8130-TRÓJ.50	50					
PPR-8130-TRÓJ.63	63					
PPR-8130-TRÓJ.75	75					
PPR-8130-TRÓJ.90	90					
PPR-8130-TRÓJ.110	110					

WŁAŚCIWOŚCI:

Typ złączki PN 20
Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 60°C/80°C,
Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa 4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C
Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h, 95°C/1000h
System 3
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	POLIPROPYLEN PP-R

NORMY:

PN-EN ISO 15874-3:2013-06

ATEST:

B.BK.60110.0438.2023

DEKLARACJA:

KDWU Nr 8/2020

TYP PRODUKTU:

PT-KPPR

GWARANCJA:

10 lat