



Deklaracja Właściwości Użytkowych

1404-CPR-3533

CH+ MAX (kotwa wklejana) do betonu
Chemfix Products Ltd
Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire,
WF12 9BQ, Wielka Brytania

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

System iniekcyjny Chemfix CH+ MAX - Standard i Tropical

2. Typ ogólny: System iniekcyjny Chemfix CH+ MAX to kotwa wklejana (typ iniekcyjny) składająca się z kartusza z zaprawą z zaprawą iniekcyjną Chemfix CH+ MAX

3. Zamierzone zastosowania

Wyrób budowlany zgodnie z EAD 330499-00-0601 „Łączniki wklejane do stosowania w betonie” Do mocowania i/lub podpierania betonu, elementów konstrukcyjnych (co przyczynia się do stabilności robót) lub ciężkich elementów

4. Nazwa produktu Producent i adres

Chemfix CH+ MAX Standard and Tropical,
Chemfix Products Ltd, Mill Street East, Dewsbury, West
Yorkshire, WF129BQ, U.K

5. Upoważniony przedstawiciel

N/A

6. System/y AVCP: [system-y oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych]

System 1

7. Produkt objęty normą zharmonizowaną:

NIE

8. Produkt jest objęty Europejską Oceną Techniczną - dokumenty i jednostki oceny

ETA - 22/0328 wydana przez

Jednostka Oceny Technicznej: ETA-Danmark A/S,
Goteborg Plads 1, DK-21590, Nordhavn, Dania

Na podstawie

EAD 330499-01-0601

1404-CPR-3533 wydane przez jednostkę
notyfikowaną

ZAG Slovenia, identification number 1404

System AVCP [system-y oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych]

System 1

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze cechy	Parametry osiągnięć	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Charakterystyczne wartości wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie stali prętów gwintowanych	Patrz załącznik C1 do ETA-22/0328	nie dotyczy
Wytrzymałość charakterystyczna na obciążenia rozciągające dla prętów gwintowanych wg. EN 1992-4	Patrz załącznik C2 do ETA-22/0328	nie dotyczy
Przemieszczenie dla prętów gwintowanych	Patrz załącznik C3 do ETA-22/0328	nie dotyczy



Deklaracja Właściwości Użytkowych

1404-CPR-3533

CH+ MAX (kotwa wklejana) do betonu
Chemfix Products Ltd
Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire,
WF12 9BQ, Wielka Brytania

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Nośność charakterystyczna przy obciążeniu rozciągającym dla prętów zbrojeniowych wg. EN 1992-4	Patrz załącznik C4 do ETA-22/0328	nie dotyczy
Charakterystyczna nośność przy obciążeniu ścinającym dla prętów zbrojeniowych wg. EN 1992-4	Patrz załącznik C5 do ETA-22/0328	nie dotyczy
Reakcja na ogień	Zakotwienia spełniają wymagania klasy A1	nie dotyczy
Odporność na ogień	Nie określono parametru (NPD)	nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

w imieniu producenta podpisać:

Nazwisko i stanowisko	Miejsce i data wystawienia	Podpis
EMANUEL GHERMANSCHI- LUNGU PRODUCT ENGINEERING MANAGER	DEWSBURY 04.01.2021	

* tłumaczenie z języka angielskiego