

# Maska Lakiernicza Rozmiar L z Filtrami Węglowymi Przeciwpylowe Wielorazowa EN140

---

## 1. Podstawowe Informacje

- Typ: Półmaska lakiernicza wielorazowa
  - Rozmiar: L (duży)
  - Normy: EN 140, EN 143, EN 14387
  - Certyfikacja: CE
  - Przeznaczenie: wielokrotnego użytku
- 

## 2. Opis Produktu

Profesjonalna półmaska lakiernicza zaprojektowana do ochrony układu oddechowego przed różnymi zagrożeniami takimi jak pary, mgły, gazy, pyły i aerozole. Wykonana z miękkiego, bezwonnego elastomeru zapewniającego komfort podczas długotrwałego użytkowania.

---

## 3. Specyfikacja Techniczna

- **Materiał:** elastomer silikonowy/guma wysokiej jakości
  - **System mocowania:** bagnetowy system złączy
  - **Konstrukcja:** niskoprofilowa, nie ogranicza pola widzenia
  - **Taśmy nagłowia:** w pełni regulowane, kołyskowy układ
  - **Waga:** ultralekka konstrukcja
  - **Temperatura pracy:** do 65°C (dla filtrów węglowych)
- 

## 4. Zawartość Zestawu

- Półmaska część twarzowa rozmiar L - 1 szt.
  - Filtry węglowe A1/A2 - 2 szt.
  - Filtry przeciwpylowe P2/P3 - 2 szt.
  - Pokrywy filtrów - 2 szt.
  - Instrukcja obsługi
-

## 5. Kluczowe Cechy

- **Podwójny system filtracji:** filtry węglowe + przeciwpyłowe
  - **Niskie opory oddychania:** dzięki konstrukcji z 2 elementami oczyszczającymi
  - **Szybka wymiana filtrów:** bagnetowy system mocowania
  - **Ergonomiczna konstrukcja:** miękki silikon nie drażni skóry
  - **Kompatybilność:** z filtrami 3M serii 6000 i innych standardowych systemów
- 

## 6. Zastosowania

### Lakiernictwo Samochodowe

- Malowanie, lakierowanie pojazdów
- Praca z farbami i lakierami
- Szlifowanie i przygotowanie powierzchni

### Przemysł i Budownictwo

- Produkcja farb i lakierów
  - Wytwarzanie żywic i materiałów samoprzylepnych
  - Prace z rozpuszczalnikami organicznymi
  - Czyszczenie kwasowe i wytrawianie metali
- 

## 7. Filtry i Ochrona

| Typ Filtra    | Oznaczenie | Ochrona przed                          |
|---------------|------------|----------------------------------------|
| Węglowe       | A1/A2      | Pary organiczne, gazy, rozpuszczalniki |
| Przeciwpyłowe | P2/P3      | Pyły, aerozole, cząstki stałe          |

---

## 8. Instrukcja Użytkowania

1. Zamontuj filtry używając bagnetowego systemu złączy.
2. Załóż maskę i wyreguluj taśmy nagłowia.

3. Sprawdź szczelność przyciskając dłonie do filtrów.
  4. Wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta.
  5. Po pracy czyść część twarzową zgodnie z instrukcją.
- 

## **9. Konserwacja**

- Czyść część twarzową po każdym użyciu
  - Przechowuj w zamkniętym pojemniku
  - Wymieniaj filtry maksymalnie po 40h pracy
  - Nie myj filtrów - są jednorazowe
- 

## **10. Bezpieczeństwo**

- Nie używaj w atmosferze niedoboru tlenu
- Sprawdzaj szczelność przed każdym użyciem
- Nie przekraczaj maksymalnego stężenia zanieczyszczeń
- Wymień natychmiast przy uszkodzeniu