


CONIBO / CONAQUA



fol. Conibo



fol. CONAQUA



fol. Wąż Conio



fol. CONAQUA

CONIBO

Pompa CONIBO jest kompaktowym urządzeniem przeznaczonym do pompowania skroplin. Urządzenie pracuje w pełni automatycznym cyklu. Po napełnieniu zbiornika pompa włączy się samoczynnie, a po wypompowaniu skroplin samoczynnie się wyłączy. Z pompą w komplecie dostarczany jest przezroczysty wąż tłoczny o przekroju 3/8 cala i długości 6 m. Pompa okresowo może pompować wodę o temperaturze 50 °C. Pompa może pracować z wodą o pH w granicach 2,5 -10. Konstrukcja pompy została zaprojektowana w taki sposób by mogła pracować bezawaryjnie w profesjonalnych układach klimatyzacyjnych. Niezwykle ważnymi cechami pompy są cicha praca oraz nie wielkie wymiary. Urządzenie jest w pełni automatycznie i bezobsługowe co gwarantuje komfort użytkownika. Cykle odpompowywania skroplin są automatyczne i zależą od poziomu skroplin w zbiorniku. Pompa znajduje zastosowanie przede wszystkim tam gdzie skropliny spływają poniżej poziomu ich odprowadzania z lokalu lub instalacji.

CONAQUA

Pompa CONAQUA posiada zblizoną konstrukcję do CONIBO , urządzenie również pracuje w pełni automatycznym cyklu. Zakres dopuszczalnej temperatury wody jaka może być pompowana przez urządzenie wynosi od 1°C do 25°C. Okresowo pompa może pompować wodę o temperaturze 50°C jednak czas pracy nie może przekroczyć 90s, a następujący czas przestoju musi wynosić minimum 600s. Pompa jest w stanie tłoczyć kondensat na wysokość do 5m i odległość nie przekraczającą 20 m w poziomie (każde kolanko i zawór musi być liczony jako 1 m wysokości tłoczenia). Należy zachowywać spadki instalacyjne 1% przy układaniu poziomych odcinków Pompy typu CONI przeznaczone są do pompowania skroplin wody pochodzących z agregatów chłodniczych, agregatów klimatyzacyjnych oraz piecy kondensacyjnych. Pompa jest kompaktowym urządzeniem o niewielkich wymiarach. Urządzenie jest w pełni automatycznie i bezobsługowe co gwarantuje komfort użytkownika. Po napełnieniu zbiornika kondensatem pompa zostanie uruchomiona a po jego odpompowaniu wyłączona aż do następnego cyklu. Pompa znajduje zastosowanie przede wszystkim tam gdzie skropliny spływają poniżej poziomu ich odprowadzania z lokalu lub instalacji.

ZASTOSOWANIE:

Pompowanie skroplin pochodzących z agregatów chłodniczych, agregatów klimatyzacyjnych, pieców kondensacyjnych.

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Zasilanie (V)	Waga (kg)	Moc silnika/znamięnowa (W)	Wymiary Głęb/Wys/Szer (cm)	Objętość zbiornika (l)
CONIBO	4,5	330	230	2,2	80	28/17/13,5	1,9
CONAQUA	5,1	250	230	1,7	58	28/15/13	1,7