



Optyczna czujka dymu R-10

Optyczna czujka dymu **Gloria R-10** z wbudowaną fabrycznie, niewymienną baterią gwarantującą 10 letni czas pracy urządzenia. Aktywacja zasilania następuje w momencie umieszczenia czujnika w uchwycie montażowym.

Posiada przycisk **TEST & HUSH™** służący od kontroli wszystkich funkcji czujnika oraz wyłączenia omyłkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania lub smażenia itp.). Dzięki funkcji **HUSH™** może być montowany w pobliżu kuchni lub łazienki.

Na 30 dni przed upływem 10 letniego czasu działania, urządzenie automatycznie przypomina o konieczności wymiany. Posiada blokadę uniemożliwiającą demontaż urządzenia przez dzieci lub osoby postronne.

R-10 posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) dla domowych czujek dymu. Zgodność z ww. normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą VdS Schadenverhütung GmbH (VdS).

Zalecane miejsca montażu: pokój dzienny, salon, jadalnia, sypialna, korytarz, kotłownia, piwnica, w pobliżu pomieszczeń kuchennych, łazienek oraz w wysokich pomieszczeniach, w których dostęp do czujnika może być utrudniony.

ZALETY

- Wysokiej jakości sensor optyczny zapewniający długotrwałą i stabilną pracę czujki
- **Wbudowana bateria litowa - nie wymaga wymiany w całym okresie działania czujki**
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- Prosty sposób montażu i obsługi
- **Przycisk Test & Hush™ do kontroli i obsługi urządzenia**
- **Funkcja Hush™ umożliwia wyłączenie przypadkowo uruchomionego alarmu**
- Niewielkie wymiary oraz waga
- Estetyczna i wytrzymała obudowa
- Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego
- Niskie koszty eksploatacyjne - nie trzeba wymieniać baterii
- **Zgodność z normą PN-EN14604:2006 (EN14604:2005) potwierdzona przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą VdS**
- **10 letnia gwarancja obejmująca całą czujkę, łącznie z baterią**





Optyczna czujka dymu R-10

INFORMACJE O PRODUKCIE

Sensor	Technologia optyczna
Sygnalizacja zasilania	Mignięcie czerwonej diody LED co 40 sekund
Sygnalizacja alarmu	Optyczna – migająca czerwona dioda LED Akustyczna – syrena o sile 85 dB w odległości 3 m
Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego	Tak
Przycisk Test / Reset	Tak
Przycisk wyciszenia	Tak
Sposób montażu	Na suficie lub ścianie
Max. wysokość pomieszczenia	6 m
Max. obszar monitorowania / na jeden detektor	60 m ²
Obudowa	ABS
Dodatkowo w zestawie	Kołki montażowe, instrukcja obsługi w j. polskim

WARUNKI PRACY I SKŁADOWANIA

Warunki pracy	Temperatura: 0°C ~ 40°C Wilgotność: do 93% RH, bez kondensacji
Warunki przechowywania	Temperatura: -20°C ~ 60°C Wilgotność: 5 ~ 95% RH, bez kondensacji

ZASILANIE

Źródło zasilania	Wbudowana fabrycznie bateria litowa 3V
Sygnalizacja rozładowania baterii	Tak
Trwałość baterii	10 lat

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikaty i dopuszczenia	Zgodność z normą PN-EN14604:2006 (EN14604:2005) potwierdzona przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą VdS Deklaracja Właściwości Użytkowych (CPD) CE
----------------------------	--

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	104 x 104 x 42 mm
Waga	128g
Gwarancja	10 lat łącznie z baterią

* Uwaga: umieszczone na czujce nadruki produkcyjne oraz nalepki techniczne w języku niemieckim. W żadnym stopniu nie wpływa to na funkcjonalność czujki. Wszelkie sygnały i alarmy są neutralne językowo.

