

Rusztowanie jezdne seria 5200

Altrex-Lero 5200 o szerokości 1,35 m (podwójny pomost) ma wiele zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Rusztowanie dostępne jest w trzech długościach: 1,85 m, 2,45 m i 3,05 m.



Rusztowanie dostępne z pomostami Fiber-Deck o małej wadze



Dla łatwego użytkowania instrukcja montażu drukowana na szczeblach



Aluminiowe burty - szybki montaż dzięki Easy-Fit System®



Specjalny system odblokowujący zabezpieczenia pomostów - do montażu i demontażu, wystarczy jedna osoba.



Zaczepty stężeń oznaczone kolorami. Stężenie poziome czerwone. Stężenie ukośne czarne



Stabilizatory teleskopowe Easy-Lock®
(szybka regulacja długości)



Koła jezdne o średnicy 200mm z hamulcem i regulacją wysokości do 25 cm

- Maksymalna wysokość robocza wynosi 14,20 m
- Wszystkie elementy rusztowań 4000 i 5000 serii mogą być ze sobą łączone
- Maksymalne obciążenie na pomost wynosi 250 kg, a dla całego rusztowania 750 kg
- Rusztowanie dostępne z pomostami standardowymi lub Fiber-Deck o małej wadze
- Profesjonalne spawanie elementów zapewnia całą konstrukcji stabilność i wytrzymałość
- Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcję w telefonie Mobile Safety QR-code