

TAŚMA ALUMINIOWA SAMOPRZYLEPNA



Opis

Folia aluminiowa, pokryta klejem akrylowym na bazie rozpuszczalnika i zabezpieczona silikonowanym papierem.

Zastosowanie

Izolacja cieplna, uszczelnianie instalacji rurowych, izolacja termiczna, wykończenie.

Dane techniczne

Nośnik	Folia aluminiowa
Grubość nośnika [μm]	30
Warstwa	Jednostronny papier silikonowy
Klej	Akryl na bazie rozpuszczalnika
Całkowita grubość [μm]	66 (bez papieru)
Przyczepność do metalu [N/25mm]	12
Wytrzymałość na rozciąganie [N/cm]	28
Wydłużenie [%]	<0.1
WVTR [g/m ² /24H]	<0.2
dporność temperaturowa [°C]	od -20 do +120
Klasa odporności ogniowej	M1

Wymiary

Szerokość [mm]	48 i 72
Długość [m]	45
Rdzeń wewnętrzny [mm]	3

Warunki przechowywania

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt zachowuje najlepsze właściwości przez 12 miesięcy.

Uwagi

Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia dotyczące produktu oparte są na badaniach w naszych laboratoriach, które naszym zdaniem są wiarygodne. Jednak we wszystkich przypadkach użytkownik powinien samodzielnie określić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania, a użytkownik przyjmuje na siebie całe związane z tym ryzyko i odpowiedzialność. Ani sprzedawca, ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe straty lub szkody powstałe w wyniku używania produktu. Szczegółowe informacje dotyczące metod badań dostępne są na żądanie.