

Światłówka LINIO LED T5

Kąt świecenia 300°

Szkło mleczne

T5

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Garaże, magazyny
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe
- Hale przemysłowe

Symbol światłówki	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	BARWA	DŁUGOŚĆ
SW L09/230T5L160K403	9W	1440 lm	4000 K	547 mm
SW L18/230T5L160K403	18W	2880 lm	4000 K	1146 mm
SW L20/230T5L160K403	20W	3200 lm	4000 K	1447 mm

160
lm/W

4000 K

1440 lm
9 W

2880 lm
18 W

3200 lm
20 W

PF>0,9

BEZ EFEKTU MIGOTANIA

C

PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 85-263 V
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED SMD 2835
BARWA	4000 K
KLASA ENERGETYCZNA	C
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA	30 000h
WSPÓŁCZYNNIK TRWAŁOŚCI	1,00
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF>0,9
EFEKT STROBOSKOPOWY SVM	>0,4
KĄT ŚWIECENIA	300°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPOR.	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra>80
TEMPERATURA PRACY	-25°C do +45°C
ZASILANIE	JEDNOSTRONNE
MATERIAŁ	SZKŁO

OSZCZĘDNOŚĆ

światłówka
LINIO LED

9 W = 14 W
18 W = 23 W
20 W = 35 W

światłówka
ZWYKŁA

Zamiennik światłówki fluorescencyjnej T5

