

PRZECIWPRIĘCIOWA LISTWA ZASILAJĄCA



12 GNIAZD Z UZIEMIENIEM



PRZESŁONY OCHRONNE GNIAZD
SIECIOWYCH



OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA



BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY



WARYSTOR ZABEZPIECZONY
BEZPIECZNIKIEM TERMICZNYM

5

LETNIA
GWARANCJA

Warunki gwarancji na stronie www.armac.pl

UBEZPIECZENIE

OC

Do 10 000 zł przez rok od daty zakupu

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe UN	250V~
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy, maksymalne obciążenie ΣIN	10A/2500W MAX
Absorpcja energii (sumaryczna)	196J
Prąd upływu	0,5mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzebiegowego	<25ns
Maksymalny prąd wyładowczy I _{max}	6kA (L/N) - 8/20 μs
Napięcie trwałej pracy U _c	250V 50Hz
Napięciowy poziom ochronny U _p	≤ 1,2kV
Napięcie próby U _{oc}	4kV
Zabezpieczane linie	L-N
Bezpieczniki	Bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V~
System ochrony przeciwporażeniowej	Kółki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	12 gniazd sieciowych z uziemieniem i przestonami ochronnymi
Wtyk	PN-E-93203 typ 2P + uziemienie
Wyłącznik	Podświetlany, dwubiegunowy
Obudowa	Tworzywo sztuczne samogasnące
Wymiary	730x60x55mm
Waga bez przewodu	890g
Warunki pracy	Wewnątrz

DWUBIEGUNOWY
WYŁĄCZNIK
PODŚWIETLANY



ZWŁOČNY
BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY



12 GNIAZD
Z PRZESŁONAMI
OCHRONNYMI



METALOWE
MOCOWANIA
DO PODŁOŻA LUB
DO 19" SZAFY RACK



DŁUGOŚĆ PRZEWODU: 1.5m / 3m / 5m

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.