

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki zgodna z art. 31 i zał. II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w aktualnej wersji

Kujawiak UNIWERSALNA farba emulsyjna

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: **Kujawiak UNIWERSALNA farba emulsyjna; matowa; biała**

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania: **Farba służy do malowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w tym w budownictwie mieszkaniowym, oświatowym, służby zdrowia, użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych oraz branży spożywczej z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu wyrobu z żywnością. Zastosowanie konsumenckie, profesjonalne i przemysłowe.**

Zastosowania odradzane: **Brak zidentyfikowanych odradzanych zastosowań.**

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Fabryka Farb KUJAWIAK Sp. z o.o.

88-111 Rojewo, Mierogoniewice 8

Tel. + 48 52 352 55 50

Email: biuro@farbykujawiak.pl

<http://farbykujawiak.pl/>

1.4 Numer telefonu alarmowego:

+48 52 352 55 50 – telefon czynny w dni robocze w godzinach 7:00-16:00

112 – ogólny numer alarmowy

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, uwzględniając dostępne wyniki badań, przy zastosowaniu metody obliczeniowej, mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji zawartych w załączniku I do ww. rozporządzenia.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogram(y):

Nie mają zastosowania.

Hasło ostrzegawcze:

Nie ma zastosowania.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

EUH208 – Zawiera Mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2Hizotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

EUH211 - Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Nie mają zastosowania.

Dodatkowe oznakowanie:

Nie ma zastosowania.

2.3 Inne zagrożenia

Substancje występujące w mieszaninie nie zostały zaklasyfikowane jako trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB). Mieszanina nie zawiera w stężeniach przekraczających 0,1% wagowo żadnych substancji uwzględnionych w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 jako substancje posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego lub substancji zidentyfikowanych jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Zawarty w mieszaninie bronopol (CAS# 52-51-7) znajduje się na liście substancji poddawanych ocenie w ramach pracy Grupy Ekspertów ds. substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

Kujawiak UNIWERSALNA farba emulsyjna

Dla ditlenku tytanu obecnego w produkcie, zawartość cząsteczek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 mikronów jest mniejsza niż 1%. Oznacza to, iż substancja ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji ustalonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/2017. Jednakże, stosując zasadę ostrożności, biorąc pod uwagę, iż w trakcie stosowania mieszanin zawierających ditlenek tytanu możliwe jest powstawanie niebezpiecznego pyłu lub kropelek, w celu poinformowania użytkowników o środkach ostrożności, zastosowano oznakowanie mieszaniny zwrotem EUH211.

SEKCJA 3. Skład i informacja o składnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy, produkt nie jest substancją.

3.2 Mieszaniny

Produkt stanowi zawiesinę bieli tytanowej i drobnoziarnistych wypełniaczy w wodnej dyspersji polimeru octanu winylu z dodatkiem środków dyspergujących, zwilżających i stabilizujących. Mieszanina zawiera w stężeniach przekraczających odpowiednie stężenia graniczne, następujące substancje spełniające kryteria klasyfikacji zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia 1272/2008/WE:

Nazwa / Numer identyfikacyjny	Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)	Uwagi, noty, specyficzne stężenia graniczne wartości ATE _i lub M:	Stężenie (% wag.)
Bronopol; 2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol. Numer CAS: 52-51-7 Numer WE: 200-143-0 Numer indeksowy: 603-085-00-8 Numer rejestracji REACH: 01-2119980938-15-XXXX	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M _[acute] = 10 M _[chronic] = 1 ATE _i [droga pokarmowa] = 324 mg/kg ATE _i [przez skórę] = 1600 mg/kg	< 0,03%
Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2Hizotiazol-3-onu (3:1); CMIT/MIT Numer CAS: 55965-84-9 Numer WE: 911-418-6 Numer indeksowy: 613-167-00-5 Numer rejestracji REACH: 01-2120764691-48-XXXX	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Chronic 1, H410 EUH071	Skin Corr. 1C; H314: C $\geq 0,6$ % Eye Dam. 1; H318: C $\geq 0,6$ % Eye Irrit. 2; H319: $0,06$ % $\leq C < 0,6$ % Skin Irrit. 2; H315: $0,06$ % $\leq C < 0,6$ % Skin Sens. 1A; H317: C $\geq 0,0015$ % M _[acute] = 100 M _[chronic] = 100	< 0,0012%

Pełna treść zwrotów określających klasyfikację oraz rodzaj zagrożenia została umieszczona w sekcji 16 niniejszej karty charakterystyki.

SEKCJA 4. Pierwsza pomoc

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Wskazówki ogólne

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie produktu lub etykietę.

Przy narażeniu inhalacyjnym:

Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze i obserwować. Zapewnić poszkodowanemu spokój. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować wspomaganie oddechu lub sztuczne oddychanie. W przypadku utraty przytomności osobę poszkodowaną położyć w pozycji bocznej ustalonej i wezwać lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą:

Zdjąć zabrudzoną odzież. Miejsce wystawione na działanie produktu spłukać wodą, a następnie umyć mydłem. Nie należy stosować rozcieńczalników.

W przypadku kontaktu z oczami:

Nie trzeć oczu. Natychmiast opłukać dużą ilością letniej wody przez minimum 10 min. Wyjąć soczewki kontaktowe. Skontaktować się z okulistą.

W przypadku połknięcia:

Uspokoić poszkodowanego. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, nie podawać niczego doustnie.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Przy powtarzającym się lub długotrwałym narażeniu: ze skórą mogą występować wysuszenia lub pękanie skóry; z oczami - podrażnienie, zaczerwienienie; po spożyciu: nudności i bóle brzucha.

4.3. Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego obchodzenia się z poszkodowanym

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast pomoc medyczną, pokazać kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę. Stosować leczenie objawowe.

Kujawiak UNIWERSALNA farba emulsyjna

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Wyrób jest cieczą niepalną w postaci wodnej mieszaniny. Pożar w otoczeniu należy gasić środkami stosownie do rodzaju pożaru.

Odpowiednie środki gaśnicze:

Piana, proszki gaśnicze, piasek, dwutlenek węgla, woda – prądy rozproszone.

Niewłaściwe środki gaśnicze:

Nie stosować wody w pełnym strumieniu.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Nie dotyczy

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Opakowania z produktem narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić rozpylając wodę (niebezpieczeństwo rozerwania pojemników pod wpływem wzrostu ciśnienia) Nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczonej wody gaśniczej do wód gruntowych i powierzchniowych, zebrać i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić skuteczną wentylację. W sytuacjach awaryjnych, sugeruje się stosowanie środków ochrony indywidualnej. Dobór środków ochrony dokonać zgodnie ze wskazówkami w sekcji 7 i 8. Produkt może powodować śliskość powierzchni.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacyjnej i wód gruntowych. W razie konieczności przeciwdziałać uwolnieniu większych ilości materiału do środowiska (kanalizacji, wód gruntowych lub powierzchniowych oraz gleby) poprzez zastosowanie kanalizacji bezodpływowej.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do czyszczenia skażenia

W miarę możliwości zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu ochronnym). Zebrać wyciek przy pomocy niepalnego materiału chłonnego np.: piasek i zebrać do właściwie oznakowanego, szczelnie zamykanego pojemnika i przekazać do utylizacji. W przypadku dużego wycieku obwałować go zaporami z ziemi, piasku itp., odpompować zebraną ciecz. Nie używać wody do usuwania pozostałości.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami produktu – sekcja 13

Środki ochrony indywidualnej – sekcja 8

SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Produkt stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikać nadmiernych stężeń w miejscu pracy oraz unikać zanieczyszczeń skóry, oczu i ubrania. Stosować wentylację.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Stosować się do zaleceń zawartych na etykiecie. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnych i zacienionych pomieszczeniach, z daleka od źródeł ognia i ciepła. Chronić przed zamarzaniem. Przechowywać zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Informacje dodatkowe - patrz Karta techniczna produktu.

SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.18.1286) ze zmianami (Dz.U.2020.61, Dz.U.2021.325), oraz dyrektywami 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, 2019/1831/UE na szczeblu unijnym, dla substancji obecnych w mieszaninie, ustalono następujące normatywy higieniczne:

Nazwa substancji	CAS#	Normatyw	Wartość/jednostka		Droga narażenia
			krajowy	unijny	
Węglan magnezu wapnia (dolomit) - frakcja wdychalna	16389-88-1	NDS NDSCh	10 mg/m ³ Nie ustalono	Nie ustalono Nie ustalono	-----
Węglan wapnia - frakcja wdychalna	471-34-1	NDS NDSCh	10 mg/m ³ Nie ustalono	Nie ustalono Nie ustalono	-----
Ditlenek tytanu - frakcja wdychalna	13463-67-7	NDS NDSCh	10 mg/m ³ Nie ustalono	Nie ustalono Nie ustalono	-----

Kujawiak UNIWERSALNA farba emulsyjna

Talk - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna	14807-96-6	NDS NDS NDSch	4 mg/m ³ 1 mg/m ³ Nie ustalono	Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono	-----
Propano-1,2-diol - pary i frakcja wdychalna	57-55-6	NDS NDSch	100 mg/m ³ Nie ustalono	Nie ustalono Nie ustalono	-----

Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia, określona zgodnie z normą PN-EN 481.

Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, określona zgodnie z normą PN-EN 481.

Produkt ma konsystencję gęstej cieczy i w trakcie stosowania zgodnego ze zidentyfikowanym zastosowaniem nie przewiduje się w środowisku pracy wystąpienia emisji pyłów.

Dostępne wartości graniczne narażenia DNEL pracowników, dla znaczących, zidentyfikowanych składników mieszaniny:

Droga narażenia	Efekty ogólnoustrojowe		Efekty miejscowe	
	Narażenie długookresowe	Narażenie ostre/ krótkotrwałe	Narażenie długookresowe	Narażenie ostre/ krótkotrwałe
Węglan wapnia (Nr CAS 471-34-1)				
Inhalacja	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	6,36 mg/m ³ (toksyczność dawki powtórzonej)	Nie zidentyfikowano zagrożenia
Skóra	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia
Ditlenek tytanu (Nr CAS 13463-67-7)				
Inhalacja	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	1,25 mg/m ³ (toksyczność dawki powtórzonej)	Nie zidentyfikowano zagrożenia
Skóra	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia
Bronopol (Nr CAS 52-51-7)				
Inhalacja	3,5 mg/m ³ (toksyczność dawki powtórzonej)	10,5 mg/m ³ (toksyczność dawki powtórzonej)	2,5 mg/m ³ (działanie drażniące na drogi oddechowe)	2,5 mg/m ³ (działanie drażniące na drogi oddechowe)
Skóra	2 mg/kg m.c./dzień (toksyczność dawki powtórzonej)	6 mg/kg m.c./dzień (toksyczność dawki powtórzonej)	8 µg/cm ² (działanie drażniące na skórę)	8 µg/cm ² (działanie drażniące na skórę)
Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (Nr CAS 55965-84-9)				
Inhalacja	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	0,02 mg/kg m.c./dzień (toksyczność dawki powtórzonej)	0,04 mg/kg m.c./dzień (toksyczność dawki powtórzonej)
Skóra	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Średnie zagrożenie (bez określonej wartości granicznej) (działanie uczulające na skórę)

Dostępne wartości graniczne narażenia DNEL dla konsumentów, dla znaczących, zidentyfikowanych składników mieszaniny:

Droga narażenia	Efekty ogólnoustrojowe		Efekty miejscowe	
	Narażenie długookresowe	Narażenie ostre/ krótkotrwałe	Narażenie długookresowe	Narażenie ostre/ krótkotrwałe
Węglan wapnia (Nr CAS 471-34-1)				
Inhalacja	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	1,06 mg/m ³ (toksyczność dawki powtórzonej)	Nie zidentyfikowano zagrożenia
Skóra	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia
Droga pokarmowa	6.1 mg/kg m.c./dzień	6.1 mg/kg m.c./dzień	----	-----
Ditlenek tytanu (Nr CAS 13463-67-7)				
Inhalacja	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	210 µg/m ³ (toksyczność dawki powtórzonej)	Nie zidentyfikowano zagrożenia
Skóra	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia
Droga pokarmowa	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	----	-----
Bronopol (Nr CAS 52-51-7)				
Inhalacja	0,6 mg/m ³ (toksyczność dawki powtórzonej)	1,8 mg/m ³	0,6 mg/m ³ (działanie drażniące na drogi oddechowe)	0,6 mg/m ³ (działanie drażniące na drogi oddechowe)

Kujawiak UNIWERSALNA farba emulsyjna

Skóra	0,7 mg/kg m.c./dzień (toksyczność dawki powtórzonej)	2,1 mg/kg m.c./dzień	4 µg/cm ² (działanie drażniące na skórę)	4 µg/cm ² (działanie drażniące na skórę)
Droga pokarmowa	0,18 mg/kg m.c./dzień (toksyczność dawki powtórzonej)	0,5 mg/kg m.c./dzień	----	-----
Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2Hizotiazol-3-onu (3:1) (Nr CAS 55965-84-9)				
Inhalacja	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	0,02 mg/kg m.c./dzień (toksyczność dawki powtórzonej)	0,04 mg/kg m.c./dzień (toksyczność dawki powtórzonej)
Skóra	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	Średnie zagrożenie (bez określonej wartości granicznej) (działanie uczulające na skórę)
Droga pokarmowa	0,09 mg/kg m.c./dzień (toksyczność dawki powtórzonej)	0,11 mg/kg m.c./dzień (toksyczność dawki powtórzonej)	----	-----

W kartach charakterystyki od dostawców pozostałych substancji wchodzących w skład mieszaniny nie przekazano podsumowania wynikającego z przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa chemicznego.

Zalecane procedury monitoringu:

Metodyka wyznaczania granicznych wartości narażenia zawodowego na czynniki chemiczne. Ogólne ramy decyzyjne Komitetu Naukowego ds. Limitów Narażenia Zawodowego (SCOEL) 2017

W zależności od kraju należy postępować zgodnie z zalecanymi lokalnymi procedurami monitorowania zawartości substancji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166 wraz z późniejszymi zmianami DZ.U.2019.1995).

PN-EN 14042:2010P Powietrze na stanowiskach pracy -- Przewodnik wdrażania i stosowania procedur do oceny narażenia na czynniki chemiczne i biologiczne

PN-EN 482:2012E Narażenie na stanowiskach pracy -- Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki procedur pomiarów czynników chemicznych
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004P Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników.

PN-EN 689:2002P Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

PN-Z-04294:2001 – Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie węgla wapnia na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

PN-Z-04489:2017-10 – Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tytanu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

PN-Z-04507:2022-05 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną

PN-Z-04508:2022-05 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną.

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2(92) - Propano-1,2-diol. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Wiktor Wesołowski, Małgorzata Kucharska.

Określone wartości stężeń niepowodujących efektów (PNEC) znaczących, zidentyfikowanych substancji w mieszaninie dla poszczególnych elementów środowiska:

PNEC\Substancja	Węglan wapnia (Nr CAS 471-34-1)	Ditlenek tytanu (Nr CAS 13463-67-7)	Bronopol (Nr CAS 52-51-7)
woda słodka woda morska emisja półciągła oczyszczalnia ścieków (STP) osady wód słodkich osady wód morskich gleba	Nie zidentyfikowano zagrożenia Nie zidentyfikowano zagrożenia Nie zidentyfikowano zagrożenia 100 mg/l Nie zidentyfikowano zagrożenia Nie zidentyfikowano zagrożenia Nie zidentyfikowano zagrożenia	Nie zidentyfikowano zagrożenia	0,01 mg/l 0,001 mg/l 0,003 mg/l 0,43 mg/l 0,041 mg/kg suchego osadu 0,003 mg/kg suchego osadu 0,5 mg/kg suchej gleby
PNEC\Substancja	Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2Hizotiazol-3-onu (3:1) (Nr CAS 55965-84-9)		
woda słodka woda morska emisja półciągła oczyszczalnia ścieków (STP) osady wód słodkich osady wód morskich	3,39 µg/l 3,39 µg/l 3,39 µg/l 0,23 mg/l 0,027 mg/kg suchego osadu 0,027 mg/kg suchego osadu		

Kujawiak UNIWERSALNA farba emulsyjna

gleba	0,01 mg/kg suchej gleby
-------	-------------------------

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli

Podczas pracy z produktem stosować rozwiązania techniczne zapobiegające rozpylaniu i rozpryskiwaniu. Jeśli działania użytkownika mogą prowadzić do generowania pyłu, oparów lub mgły, należy stosować wentylację ogólną, lokalną wentylację wyciągową, izolowanie procesu lub inne techniczne środki kontroli, aby narażenie pracownika na zanieczyszczenia w powietrzu nie przekraczało zalecanych lub ustalonych maksymalnych dopuszczalnych wartości stężeń. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach.

8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualne wyposażenie ochronne:

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe adekwatne do warunków pracy oraz przewidywanego narażenia na czynniki szkodliwe. W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.

Należy zapewnić odpowiednie pranie, konserwację, naprawę i odkażanie środków ochrony indywidualnej.

Uwaga! Zalecany sprzęt ochronny podlega obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa CE.

Ochrona oczu

W przypadku zagrożenia rozpryskiwania bądź rozpylania produktu prowadzącego potencjalnie do zanieczyszczenia oczu zaleca się stosowanie okularów ochronnych ściśle przylegających do twarzy. Stosowane środki ochrony oczu i twarzy powinny być zgodne z normą PN-EN 166.

Ochrona skóry

Zalecana typowa odzież ochronna zabezpieczająca całe ciało. Robocza odzież ochronna powinna być zgodna z normą PN-EN 14605+A1.

Odzież należy regularnie prać i konserwować.

Ochrona rąk

W celu ograniczenia narażenia na działanie produktu zalecane stosowanie rękawic wykonanych z nieprzepuszczalnych materiałów o jakości zgodnej z normą PN-EN 16523-1+A1:2018-11 - wersja angielska lub równoważnych. Zalecane stosowanie rękawic nitylowych lub PCV o trwałości (czasie przebicia) dostosowanej do okresu narażenia. Rękawice należy zakładać wyłącznie na czyste ręce. Po zdjęciu rękawic ręce należy starannie umyć i wysuszyć. W celu zapobieżenia wysuszeniu skóry pomocne może być stosowanie ochronnych kremów barierowych.

Ochrona dróg oddechowych

W normalnych warunkach nie jest wymagana. W przypadku wykonywania czynności/operacji związanych z potencjalnym zagrożeniem związanym z powstawaniem mgieł, aerozoli bądź zapylenia, gdy istniejąca instalacja wentylacji nie jest wystarczająca, stosować odpowiednie ochrony dróg oddechowych. W takich przypadkach zalecane stosowanie półmasek z przeciwpyłowym wkładem filtracyjnym P2 zgodnie z normą PN-EN 141.

Zagrożenia termiczne

W trakcie zidentyfikowanego stosowania produktu nie przewiduje się występowania zagrożeń termicznych.

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska

Zabezpieczyć produkt przed przedostaniem się do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych/gruntowych.

SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia:	ciecz
b) Kolor:	biały
c) Zapach:	charakterystyczny
d) Temperatura topnienia/krzepnięcia:	brak danych
e) Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	ok. 100°C
f) Palność materiałów	nie klasyfikowany jako palny
g) Górna/dolna granica wybuchowości	nie dotyczy (produkt na bazie wody)
h) Temperatura zapłonu	nie dotyczy (produkt na bazie wody)
i) Temperatura samozapłonu	nie określono
j) Temperatura rozkładu	nie określono
k) pH	6 - 8 (1% roztwór w 20°C)
l) Lepkość kinematyczna	ciecz o znacznej lepkości
m) Rozpuszczalność	miesza się z wodą w każdej proporcji
n) Współczynnik podziału: log Pow	brak danych
o) Prężność pary	brak danych
p) Gęstość lub gęstość względna	1400 - 1500 kg/m ³

Kujawiak UNIWERSALNA farba emulsyjna

q) Względna gęstość pary brak danych

r) Charakterystyka cząsteczek nie dotyczyć

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji związanych z zagrożeniem ze względu na właściwości fizyczne.

9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa

Kategoria LZO (Lotnych związków organicznych) A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l.

Produkt zawiera max. 29 g/l LZO.

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

W normalnych warunkach transportu, przechowywania i stosowania mieszanina nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

10.2 Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia oraz przewidywalnych warunkach jego magazynowania bądź aplikacji zgodnie ze zidentyfikowanym zastosowaniem.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak informacji o możliwości wystąpienia niebezpiecznych reakcji w przewidywalnych normalnych warunkach przechowywania bądź stosowania.

10.4 Warunki, których należy unikać

Przechowywać w temperaturze z zakresu 5°C - 25°C. Unikać temperatur ujemnych.

10.5 Materiały niezgodne

Brak danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

W normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt nie ulega rozkładowi z wydzieleniem niebezpiecznych produktów rozkładu.

W czasie pożaru powstaje gęsty czarny dym.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

a) Toksyczność ostra

Główne składniki mieszaniny jak węglan wapnia, ditlenek tytanu, talk, niezależnie od drogi narażenia nie są klasyfikowane jako substancje stwarzające zagrożenie w klasie toksyczności ostrej. Zagrożenie oszacowano na podstawie zawartości i danych dotyczących zidentyfikowanych substancji stwarzających takie zagrożenie.

Substancja/ Droga narażenia	LD ₅₀ Droga pokarmowa	LD ₅₀ Inhalacyjnie	LD ₅₀ Przez skórę
Bronopol	324 mg/kg m.c (szczur) ATEi – 324 mg/kg m.c.	> 0,588 mg/l/4h (szczur) Nie klasyfikowany	1600 mg/kg m.c. (szczur) ATEi – 1600 mg/kg m.c.
CMIT/MIT	457 mg/kg m.c. (szczur) przyjęte ATEi – 100 mg/kg m.c.	0,310 mg/l (szczur, pył/mgła)	87,12 mg/kg m.c. (królik)

Oszacowana wartość ATE_{mix}(droga pokarmowa) dla produktu znacznie przekracza 5000 mg/kg m.c., produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji toksyczności ostrej przy narażeniu drogą pokarmową. Przypadkowe poknięcie produktu może spowodować podrażnienie jamy ustnej i przełyku oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Oszacowana wartość ATE_{mix} (inhalacyjnie) dla produktu znacznie przekracza 5 mg/l/4h (pył/mgła), produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji toksyczności ostrej przy narażeniu inhalacyjnym. Duża zawartość oparów lub rozpylonej cieczy mogą działać drażniaco na drogi oddechowe i oczy. Możliwe objawy: ból, zawroty głowy, mdłości, zmęczenie, bóle mięśni, a skrajnych przypadkach możliwe omdlenia.

Oszacowana wartość ATE_{mix} przy narażeniu kontaktowym dla produktu przekracza wartość 5000 mg/kg m.c. Produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji toksyczności ostrej przy narażeniu przez skórę.

b) Działanie żrące/drażniące na skórę

Mieszanina w swoim składzie zawiera nieznaczne ilości substancji o działaniu żrącym lub drażniącym. Opierając się na metodzie obliczeniowej, mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Mieszanina w swoim składzie zawiera nieznaczne ilości substancji żrących, powodujących poważne uszkodzenia oczu. Opierając się na metodzie obliczeniowej, mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji pod względem działania na oczy.

d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Mieszanina w swoim składzie zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Z uwagi na stężenie substancji poniżej odpowiedniego stężenia granicznego kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Kujawiak UNIWERSALNA farba emulsyjna

e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Brak doniesień o wynikach testów bądź danych epidemiologicznych o potencjalnym działaniu mutagennym na komórki rozrodcze dla któregokolwiek ze składników mieszaniny. Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

f) Rakotwórczość

W badaniu narażenia inhalacyjnego, szczury przez 2 lata poddawano działaniu odpowiednio 10, 50 i 250 mg/m³ respirabilnego TiO₂. Przy stężeniach 50 i 250 mg/m³ obserwowano lekkie zwiłknienie płuc. Mikroskopijne nowotwory płuc obserwowano u 13% szczurów narażonych na 250 mg/m³, czyli poziom narażenia, który powodował upośledzenie mechanizmów oczyszczania płuc u tych zwierząt. W dalszych badaniach stwierdzono, że nowotwory te występują tylko w warunkach nadmiernego narażenia u wyjątkowo wrażliwego gatunku szczura i mają niewielkie lub żadne znaczenie dla ludzi. Stwierdzono również, że reakcja zapalna płuc po ekspozycji na cząstki TiO₂ była znacznie cięższa u szczurów niż u innych gatunków gryzoni. W lutym 2006 r. IARC ponownie ocenił dwutlenek tytanu jako należący do grupy 2B: „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi”, opierając się na niewystarczającym u ludzi i wystarczającym dowodach na rakotwórczość dwutlenku tytanu u zwierząt doświadczalnych. Wnioski z kilku badań epidemiologicznych na ponad 20000 pracowników przemysłu TiO₂ w Europie i USA nie sugerowały rakotwórczego wpływu pyłu TiO₂ na ludzkie płuca. Śmiertelność z powodu innych chorób układu oddechowego również nie była związana z narażeniem na pyły TiO₂. Ogólnie rzecz biorąc, dowody epidemiologiczne z dobrze przeprowadzonych badań nie wykazały, że narażenie na dwutlenek tytanu jest skorelowane z jakimkolwiek wykrywalnym potencjałem rakotwórczym dla ludzi.

Ponadto opierając się na badaniach zgodnych z normą EN15051-3 udowodniono, iż produkt zawiera znacznie poniżej 1% cząstek o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 µm. Brak doniesień o wynikach testów bądź danych epidemiologicznych o potencjalnym działaniu rakotwórczym dla pozostałych składników mieszaniny. Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

g) Szkodliwe działanie na rozrodczość

Brak doniesień o wynikach testów bądź danych epidemiologicznych o potencjalnym szkodliwym działaniu na rozrodczość dla istotnych składników mieszaniny.

h) Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

Brak szczególnych informacji dotyczących szkodliwego działania na narządy docelowe przy narażeniu jednorazowym. Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

i) Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane

Brak szczególnych informacji dotyczących szkodliwego działania na narządy docelowe przy narażeniu powtarzanym. Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

j) Zagrożenie spowodowane aspiracją

Z uwagi na skład oraz parametry fizyczne, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:

Mieszanina nie zawiera w stężeniach powyżej 0.1% substancji uwzględnionych w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 jako substancje posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego oraz substancji, które zostały zidentyfikowane jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Inne informacje

Brak innych istotnych informacji.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Brak danych dotyczących szkodliwego działania mieszaniny na środowisko. Ocenę wpływu na środowisko dokonano w oparciu o dane dotyczące zidentyfikowanych składników mieszaniny.

Substancja/ komponent środowiska	Ryby	Skorupiaki	Algi	Mikroorganizmy
Bronopol	LC ₅₀ , 11 mg/l/96h (test przepływowy), <i>Lepomis macrochirus</i> (OECD203) NOEC, 2,61 mg/l/28 dni, <i>Oncorhynchus mykiss</i> (OECD215)	EC ₅₀ , 1,04 mg/l/48h, <i>Daphnia magna</i> (OECD202) NOEC, 0,06 mg/l/21 dni, <i>Daphnia magna</i> , (OECD211)	---	EC ₅₀ , 0,068 mg/l/72h, <i>Cyjanobakteria</i> (OECD201) EC ₅₀ , 43 mg/l/3h, <i>Osad czynny</i> (OECD209) EC ₂₀ , 2 mg/l/3h, <i>Osad czynny</i> (OECD209)

Kujawiak UNIWERSALNA farba emulsyjna

CMIT/MIT	LC ₅₀ - 0,19 – 0,22 mg/l/96h <i>Oncorhynchus mykiss</i> (OECD203) NOEC, 0,098 mg/l/28 dni <i>Oncorhynchus mykiss</i> (OECD 215)	EC ₅₀ , 0,1 mg/l/48h, <i>Daphnia magna</i> (OECD202)	EC ₅₀ , 0,379 – 0,048 mg/l/72h <i>Pseudokirchnella subcapitata</i> . (OECD 201) EC10, 0,188 mg/l/72h <i>Pseudokirchnella subcapitata</i> (OECD 201) NOEC, 0,0012 mg/l/72h <i>Pseudokirchnella subcapitata</i> (OECD 201) EC ₅₀ , 0,0052 mg/l (Skeletonema costatum) (ISO 10253) opinia RAC NOEC, 0,00064 mg/l/48h (Skeletonema costatum) (ISO 10253)	EC ₅₀ , 7,92 mg/l/3h, <i>Osad czynny</i> (OECD209) EC ₂₀ , 0,97 mg/l/3h, <i>Osad czynny</i> (OECD209)
----------	---	---	--	--

Pozostałe składniki mieszaniny takie jak nieorganiczne wypełniacze, nie spełnią kryteriów klasyfikacji. Klasyfikacji mieszaniny dokonano metodą obliczeniową z uwzględnieniem klasyfikacji, stężeń i współczynników M dla składników mieszaniny. Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji pod względem szkodliwego działania na środowisko.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Nieorganiczne składniki mieszaniny jak węglan wapnia, talk, ditlenek tytanu są trwałe i nie ulegają degradacji w środowisku.

Bronopol stopień biodegradacji > 70%/28 dni (OECD301B) substancja ulegająca łatwo biodegradacji

W warunkach testów wykonanych dla niskich stężeń CMI i w obecności dużej zawartości tlenu stwierdzono 39% do 62% biodegradację CMI. Dane te oznaczają, że w warunkach niskich stężeń, które są zazwyczaj typowe w środowisku, substancja ulega stopniowemu rozkładowi.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Bronopol - BCF=3,16 (metoda obliczeniowa) oraz logPow=0,38 - niewielka tendencja do bioakumulacji.

CMIT/MIT - BCF < 100 oraz logPow < 3 niewielka tendencja do bioakumulacji

12.4 Mobilność w glebie

Z uwagi na brak rozpuszczalności w wodzie głównych składników mieszaniny (substancje nieorganiczne) nie przewiduje się wysokiej zdolności do migracji w glebie.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Na podstawie dostępnych danych, brak informacji o zaklasyfikowaniu substancji wchodzących w skład mieszaniny w stężeniu przekraczającym 0,1%, zgodnie z kryteriami załącznika XIII do rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH) jako substancji PBT bądź vPvB.

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Na podstawie dostępnych danych, mieszanina nie zawiera w stężeniach przekraczających 0.1% substancji co do których istnieją przesłanki dotyczące występowania niepożądanych skutków dla środowiska spowodowanych przez właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych dla produktu.

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Postępowanie z produktem

Rozważyć możliwość wykorzystania. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Nie usuwać do kanalizacji.

Pozostałości lub zanieczyszczony i niezdatny do użycia produkt należy usuwać jako odpad zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sugerowany kod odpadu dla mieszaniny: 08 01 12 - Odpady z produkcji, przygotowywania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów – Inne nie wymienione odpady.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o odpadach), w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania.

Zalecany sposób unieszkodliwiania: odzysk, spalanie, składowanie.

Kujawiak UNIWERSALNA farba emulsyjna

Postępowanie z opakowaniami

Opakowania, które nadają się do oczyszczenia, po opróżnieniu i umyciu można użyć ponownie lub poddać przetworzeniu.

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych).

Sugerowany kod odpadu: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Produkt nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych zawartych w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

Nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu w transporcie. Temperatura transportowania powyżej +5°C.

14.4 Grupa pakowania

nie dotyczy

14.5 Zagrożenia dla środowiska

NIE

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

nie dotyczy

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie przewiduje się morskogo transportu luzem.

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.11.63.322.), tekst jednolity z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2289) ze zmianami (Dz.U.2021.2151; Dz.U.2022.1816).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja 2007 r.) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U.15.1368).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U.05.11.86) z późn. zmianami, t.j. (Dz.U.16.1488).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (Dz.U.1997.129.844) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.03.169.1650 z późn. zmianami Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034, Dz.U.21.2088).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.18.1286) z późniejszymi zmianami (Dz.U.2020.61, 2021.325), na szczeblu europejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, 2019/1831/UE (sprostowanie Dz.U. L 15 z 24.1.2022)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.11.33.166) ze zmianami (Dz.U.19.1995; Dz.U.22.2662; Dz.U.23.419).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U.12.890) tekst jednolity (Dz.U.21.2235) ze zmianami (Dz.U.23.284)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.13.21), t.j. Dz.U.2022.699 z późn. zmianami.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.11.227.1367), t.j. Dz.U.22.2147 oraz Oświadczenie Rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U.2023.891).

Kujawiak UNIWERSALNA farba emulsyjna

Informacje dodatkowe

Produkt nie zawiera w stężeniu powyżej 0,1% substancji z listy kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykuł 59).

Produkt nie zawiera substancji wymagających zezwolenia znajdujących się w załączniku XIV (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)).

Produkt stosowany zgodnie ze zidentyfikowanym zastosowaniem nie podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów załącznika XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Dyrektywa 2012/18/UE (Seveso III): nie podlega.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak wymagań co do wykonania oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny. Dostępne informacje od dostawców substancji wchodzących w skład mieszaniny w oparciu o dokonane oceny bezpieczeństwa chemicznego zostały włączone do głównych sekcji karty charakterystyki. Scenariusze narażenia nie zostały dołączone.

SEKCJA 16. Inne informacje

Zakres aktualizacji:

Aktualizacji karty charakterystyki dokonano dnia 08.12.2023. Ogólna aktualizacja karty charakterystyki, uzupełniono sekcję 2 - oznakowanie mieszaniny, w sekcji 3 uwzględniono substancje zawarte w mieszaninie w stężeniach powyżej stężeń granicznych, w sekcji 8 uwzględniono dane z ocen bezpieczeństwa chemicznego. Format karty dostosowany do rozporządzenia (UE) 2020/878.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki:

Skróty i akronimy patrz: ECHA Poradnik na temat wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego, rozdział R.20 (Tabela terminów i skrótów).

Znaczenie użytych kategorii zagrożenia oraz zwrotów H przypisanych niebezpiecznym składnikom z sekcji 3 niniejszej karty:

Acute Tox. 2,3,4 - Toksyczność ostra kategorii 2,3,4

Skin Corr. 1C - Działanie żrące kategorii 1C

Skin Irrit. 2 - Działanie drażniące na skórę kategorii 2

Eye Dam. 1 - Poważne uszkodzenie oczu kategorii 1

Skin Sens. 1A - Działanie uczulające na skórę kategorii 1A

STOT SE 3 - Działanie toksyczne na narządy docelowe –narażenie jednorazowe kat. 3

Aquatic Acute 1 - Stwarzające zagrożenie ostre dla środowiska wodnego kategorii 1

Aquatic Chronic 1 - Stwarzające zagrożenie przewlekłe dla środowiska wodnego kategorii 1

H301 - Działa toksycznie po połknięciu.

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H310 - Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.

H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H330 - Wdychanie grozi śmiercią.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH071 - Działa żrąco na drogi oddechowe.

Niezbędne szkolenia:

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki. Przedsiębiorca powinien posiadać dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń z zakresu BHP i ppoż. na stanowisku pracy.

Główne źródła danych:

Informacje zawarte w dokumencie są oparte na naszym aktualnym stanie wiedzy i pochodzą z danych zawartych w kartach charakterystyki producenta mieszaniny bądź jej składników, dostępnych danych literaturowych oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Internetowe bazy danych:

Strony Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), United States National Library of Medicine (NLM), National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), The Global Portal to Information on Chemical Substances (OECD), GESTIS Stoffdatenbank.

Kujawiak UNIWERSALNA farba emulsyjna

Przy wyborze informacji na temat bezpiecznego stosowania wykorzystano elementy metodologii LCID (Lead Component IDentification).

Oceny oraz klasyfikacji toksyczności ostrej, działania żrącego, drażniącego, oraz wpływu na środowisko dokonano zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE na podstawie metody obliczeniowej.

Informacje dodatkowe:

Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrą praktyką i higieną pracy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze stosowania powyższej interpretacji przepisów lub informacji. Dane zawarte w karcie charakterystyki nie stanowią gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem obowiązkiem użytkownika jest stworzenie stosownych warunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem, a w szczególności zapewnienie środków zabezpieczających personel i otoczenie w chwili użytkowania produktu.