

Karta produktu - Kotłów na paliwo stałe / Product sheet - Solid fuel boilers

Kotły wodne do drewna z ręcznym zaopatrzeniem w paliwo / Hot-water boilers for wood with manual fuel supply

Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy:
Supplier's name or trademark:

Jaroslav Cankař a syn ATMOS

**ATMOS**

Identyfikator modelu	Klasa efektywności energetycznej	Znamionowa moc cieplna	Współczynnik efektywności energetycznej	Sezonowa efektywność energetyczna	Paliwo zalecane	Szczególne środki ostrożności
Type designation	Energy efficiency class	Nominal power output	Energy Efficiency Index	Seasonal space heating energy efficiency	Preffered fuel	Preventive steps
		kW		%		
DC 18 GD	A+	19	117	80	drewno / wood	Temperatura robocza kotła / Operation temperature of the boiler 80 °C - 90 °C Maksymalne ciśnienie robocze / Maximal operation pressure 250 kPa Minimalna temperatura powrotnej wody / Minimal temperature of returning water into the boiler 65 °C
DC 25 GD	A+	25	119	81	drewno / wood	
DC 30 GD	A+	30	117	80	drewno / wood	
DC 40 GD	A+	40	116	79	drewno / wood	
DC 50 GD	A+	49	117	80	drewno / wood	