



S LUB 10

INFORMACJE TECHNICZNE – rew. 6.3

S LUB 10 to specjalny środek smarny do instalacji światłowodowych do kabli min i mikro z maszyną do wdmuchiwania. Jest to wodna emulsja różnego rodzaju polimerów.

S LUB 10 to produkt na bazie wody o wysokiej wydajności lubrykantu. To radykalnie zmniejsza tarcie. S LUB to biała ciecz o małej lepkości.

S LUB 10 doskonale przylegają do powierzchni kabla lub wewnętrznej powierzchni rury. Pozostawia bardzo cienką warstwę lubrykantu i nie tworzy efektu klejenia.

Użycie produktu: Wstępne smarowanie kabli i kanałów

Zaproponowana używana ilości dla 1000m:

Średnica wewnętrzna rury Ømm	Ilości produktu	Jaka długość rury musi zostać uzupełniona (różne rodzaje miar dla tych samych ilości)
4 mm	8 ml	55-60 cm
8 mm	15 ml	30-35 cm
12 mm	22 ml	20-22 cm

Rzeczywiste ilości mogą się zmieniać ze względu na stan rury lub trudność jej długości.

Sposób użycia: Wstrząśnij butelką przed użyciem, a następnie umieść produkt w tubie. Następnie wstępnie nasmaruj rurę kawałkiem gąbki. Produkt nadaje się również do wdmuchiarki z dozownikiem oleju do smarowania włókna podczas przepychania.

S LUB 10 może być również przydatny do smarowania światłowodu przed lub po wdmuchiwaniu maszyny. To zależy od urządzenia z żelaznym kołem lub gumowym kołem.



Specyfikacja techniczna:

Wygląd	Biała ciecz o niewielkiej lepkości
Zapach	brak
Lepkość	15 sekundowy test kubkiem Ford'a o średnicy 4 mm
Ciężar właściwy	przy 20C°: 1,030 +- 0,03 gr/cm ³
pH	7,5 +- 0,5
Zapalność	niepalny
Temperatura pracy	-10° + 65° C.
Biodegradowalność	Biodegradowalny w 90%
Toksyczny	nietoksyczny