



tesafilm® Taśma biurowa transparentna



Informacja Produkcie

BNR 57284, 57340, 57341, 57342, 57343, 57344, 57345, 57346, 57347, 57348, 57350, 57352, 57356, 57359, 57369, 57370, 57371, 57372, 57378, 57379, 57401, 57402, 57403, 57404, 57405, 57406

Opis produktu

Transparentna taśma tesafilm® to wielozadaniowa, samoprzylepna taśma, do stosowania w biurze oraz w domu. Łączy odporność na przedarcia z dużą siłą klejenia.

Cechy

- Przezroczysta * Wysoka odporność na przedarcia * Wysoka przylepność * Odporność na starzenie * Ciche rozwijanie *
- Folia PP i klej bezrozpuszczalnikowy

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | BOPP | • grubość całkowita | 48 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|----------------|
| • odporność na rozciąganie | 25 N/cm | • Neutralność na fotokopiach | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na rozdarcie | tak |
| • Ciche odwijanie | tak | • odporność na starzenie (uv) | tak |
| • Hand tearability | nie | • Odpowiednie powierzchnie | Karton, papier |
| • Możliwość pisania | nie | • Siła odwijania n/cm | 2.5 N/cm |



tesafilm® Taśma biurowa transparentna

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=57284>