

STACJA ZASILANIA Power station

DEZS0600

LiFePO₄

POJEMNOŚĆ / CAPACITY **LiFePO₄**
50Ah / 640Wh / 12,8V

MOC ZNAMIONOWA / SZCZYTOWA
AC RATED OUTPUT / PEAK OUTPUT
600W / 1200W

NAPIĘCIE I PRĄD ŁADOWANIA
INPUT VOLTAGE AND CURRENT
12-30V (max 5,4 A)

NAPIĘCIE I PRĄD WYJŚCIOWY
OUTPUT VOLTAGE AND CURRENT
**USB 5V 2,4A (x2)
QC 3.0 (5V 3A, 9V 2A)
USB-C (5-20V 3A)
DC: 12-30V / 10A (x2)
AC: 230V ~50Hz (x2)**

-20/+55°C

OŚWIETLENIE LED / LED LIGHT
12W CIĄGŁE ŚWIATŁO / MIGANIE / SOS
FLASHLIGHT / BLING / SOS

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEŁADOWANIEM
OVER CHARGE PROTECTION

ZABEZPIECZENIE PRZED NADMIERNYM ROZŁADOWANIEM
OVER-DISCHARGE PROTECTION

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWZWARCIOWE
SHORT CIRCUIT PROTECTION

ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE
OVER VOLTAGE & CURRENT PROTECTION

ZABEZPIECZENIE PRZED SPADKIEM NAPIĘCIA
LOW-VOLTAGE PROTECTION

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
TEMPERATURE PROTECTION

SINUSOIDALNY PRZEBIEG NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO, WSPÓŁPRACUJE Z WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI DO MOCY 600W
WAVEFORM OF THE OUTPUT VOLTAGE, WORKS WITH ALL NETWORK DEVICES UP TO 600W



**12V FUNKCJA ROZRUCHU SILNIKA
JUMP STARTER**
PRĄD ROZRUCHOWY / START CURRENT: **500 A**
PRĄD SZCZYTOWY / PEAK CURRENT: **1000 A**

W ZESTAWIE / IN SET

Ładowarka sieciowa / Battery charger
Ładowarka samochodowa / Car battery charger

Opakowanie zbiorcze | Collective packing Opakowanie detaliczne | Unit packing



kg
9

1

L: 330 mm
H: 315 mm
W: 300 mm

