
WAŁEK NAPĘDOWY DO KOSY SPALINOWEJ RURA 28 MM WAŁ 8 MM KOMPLETNY UNIWERSALNY

Galeria Produktu



Opis Produktu

Opis produktu:

Zestaw montowany do kosy spalinowej.

→Komplet zawiera:

Rurę kompletną: z pełnym łożyskowaniem Rura o długości: 150 CM Wałek napędowy hartowany Konektor / kosz sprzęgła Przekładnie kątową / głowice Cały zestaw przychodzi w dedykowanym do niego grubym kartonie oraz wypełniaczem wewnątrz.

Indeks produktu : 50-177-28SQ

→Czy zestaw będzie pasował do mojej kosy?

Jeżeli kosz / bęben sprzęgła (element łączący silnik kosy z rurą) ma rozstaw śrub wynoszący: ~ 70 MM / 7 x 7 cm (otwory mierzone od środka do środka) to zestaw może być użyty w Twojej kosie spalinowej.

→W przypadku tego zestawu:

LSP_CZESCI

średnica wałka nie ma znaczenia liczba frezów na wałku nie ma znaczenia średnica rury nie ma znaczenia Rozstaw śrub w koszu sprzęgła ma znaczenie. Rozstaw śrub w koszu sprzęgła 70 mm / 7 x 7 cm znajdują się 99% kos na rynku. Prosimy jednak o sprawdzenie rozstawu przed zakupem, by uniknąć niepotrzebnych przeróbek.

→Komplet zamienników LSP można traktować jako zestaw naprawczy w markach:

GUDE , Einhell, TEKSAS WADER EUROTEC BASS POLSKA DEMON FALON TECH NAC OSA
GUDE , TEKSAS WADER EUROTEC OGAMA EUROTEC MAKITA UNISTAR UNITECH MARCH
POWER HUSQVARNA STIHL oraz wielu innych dostępnych na rynku:

o pojemności od 40cm³ do 52cm³ i mocy od 2KM do 5.5KM O oznaczeniach:

BC, CG, CYG, 32, 33, 43, 415, 430, 520 →Dlaczego nasze przekładnie?

Kompletnaprzekładnia kątowna przeznaczona od razu do montażu W zestawie:
podkładką pod tarczę, dociskiem tarczy, dociskiem talerzowym, nakrętką Przekładnia
wykonana jest w całości z metalu co przekłada się na jej trwałość oraz stabilność
podczas wykaszania/cięcia Przekładnia posiada wejście na kalamitkę. Przekładnia
wykonana jest w całości z metalu o czym świadczy waga produktu - przekłada się to
wysoką trwałość produktu, odpornośćna uszkodzenia oraz stabilnośćpodczas
wykaszania/cięcia Na przekładnie kątowną składa się przekładnia wraz z:

podkładką pod tarczę dociskiem tarczy dociskiem talerzowym nakrętką Przekładnia
posiada wejście na kalamitkę.

Parametry techniczne przekładni:

Gwint montażowy na głowice żyłkowe: M10x1.25LEWY Podkładka na
noże/tarcze/szczotki druciane: 25.4mm →Dlaczego nasze konektor?

Kompletny konektorprzeznaczony od razu do montażu W zestawie: obudową,
łożyskiem, koszem sprzęgła: kompletny. Obudowa sprzęgła wykonana jest w całości z
metaluminium co przekłada się na jej trwałość oraz odporność na uszkodzenia →Parametry
techniczne rury:

Średnica zewnętrzna: 28 MM Na średnicę wałka: 8 MM Długość rury: 150 CM / 1500 MM

Rura kompletna w pełni łożyskowana. →Parametry techniczne wałka napędowego:

Średnica wałka napędowego: 8 MM Długość wałka napędowego: 153 CM / 1530 MM

Liczba frezów na wałku:4 frezy / kwadrat Wałek napędowy hartowany Zdjęcie

przedstawia rzeczywisty komplet.

Towar posiadamy na stanieco powoduje natychmiastową wysyłkę.

Produkty w sprzedaży pochodzą naszego importu.

Nie zaopatrujemy się u innych sprzedawców.

Każdy produkt jest sprawdzany bezpośrednio w fabryce pod kątem wad produkcyjnych.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	DEMON NAC VICTUS KOMPLETNA RURA DO KOSY 4T
Marka	LSP
Typ	wałek
Rodzaj	zestaw
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne