




UPS - Power Protection



ORVALDI Fortress 60-300K 3/3 on-line



ORVALDI Fortress 60-300K 3/3 on-line

Seria zasilaczy awaryjnych ORVALDI Fortress 60-300K 3/3 on-line to zasilacz w pracujący w klasie On-line. Dzięki pełnej, mikroprocesorowej kontroli zapewnia wysoki stopień kontroli podłączonych urządzeń. Urządzenia tej klasy, dzięki swojej budowie i możliwościom znajduje zastosowanie przy urządzeniach przemysłowych wymagających wysokiej klasy zasilania.



ORVALDI POWER PROTECTION SP. Z O.O.

02-017 Warszawa; Aleje Jerozolimskie 123
orvaldi@orvaldi.com | www.orvaldi.com

Cechy produktu:

- podtrzymanie infrastruktury krytycznej oraz ochrona przed zanikami zasilania sieciowego,
- pełna, mikroprocesorowa kontrola,
- możliwość zdalnego monitorowania pracy urządzenia,
- zerowy czas przełączania,
- czysta sinusoida,
- funkcja zimnego startu pozwala na uruchomienie urządzenia bez zasilania sieciowego,
- panel przedni z informacją o stanie pracy urządzenia, zarówno za pomocą komunikatów jak i piktogramów,
- możliwość równoległej pracy z innym urządzeniem,
- urządzenie intuicyjne w obsłudze.

Zastosowanie:

- urządzenia telekomunikacyjne,
- laboratoria i badania naukowe,
- serwery i centra danych,
- urządzenia przemysłowe,
- infrastruktura krytyczna.



MODEL	Fortress 3/3 on-line 60k	Fortress 3/3 on-line 80k	Fortress 3/3 on-line 100k	Fortress 3/3 on-line 120k	Fortress 3/3 on-line 200k	Fortress 3/3 on-line 300k
Moc pozorna/ moc czynna	60kVA/60kW	80kVA/80kW	100kVA/100kW	120kVA/120kW	200kVA/200kW	300kVA/300kW
WEJŚCIE						
Zakres napięcia	110-300VAC @50% obciążenia; 184-276VAC @100% obciążenia					
Częstotliwość	40Hz~70Hz					
WYJŚCIE						
Napięcie	3x380/400/415VAC (3-fazowe+N)					
Częstotliwość	46-54 Hz @50Hz 56-64 Hz @60Hz					
Kształt napięcia	Czysta sinusoida					
Czas reakcji	0ms					
BATERIA						
Ilość	32/40					
Napięcie (Tryb baterijny)	+192V/-192VDC lub +240V/-240VDC (zależy od ilości baterii)					
Napięcie ładowania	+/-218,4VDC +/-1% lub +273VDC +/-1%(zależy od ilości baterii)					
Maks. prąd ładowania	18A(do ustawienia)	24A(do ustawienia)	24A(do ustawienia)	36A(do ustawienia)	54A(do ustawienia)	90A(do ustawienia)
KONTROLA						
Wyświetlacz	LCD Ekran dotykowy					
Alarm	Tryb pracy, poziom obciążenia i naładowania akumulatorów, wartość napięcia wejściowego i wyjściowego					
FUNKCJE						
Komunikacja	Port USB, port RS-232, port inteligentny na kartę AS-400 lub kartę SNMP					
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Tak					
Zabezpieczenie przed spięciem	Obwód bezpiecznika i elektroniki prądu przemiennego					
Automatyczne doładowanie	Tak					
Automatyczny restart	Tak					
Możliwość pracy równoległej	Tak					
PAR.FIZYCZNE						
Wymiary (GxSxW) [mm]	1000x320x800	1000x430x1200	1000x430x1200	1000x430x1200	1000x600x1475	1100x600x1475
Waga [kg]	88	169	169	169	249	396
PRACA						
Temperatura pracy	0-40°C					